Obudowy podtynkowe Pragma UP

Rozdzielnice – ergonomiczne, praktyczne, o atrakcyjnym wyglądzie.



Dane techniczne

- **Zgodność z normami: PN-EN 60439-3**
- **Prąd znamionowy (I_n): 63 A**
- **Napięcie znamionowe izolacji (U_i): < 690 V**
- **Klasa ochronności: Klasa 2, zgodnie z PN-EN 60439-3**
- **Stopień ochrony: IP40**
- **Materiał:**

□ **Tył i pokrywa: tworzywo samogasnące o odporności na wysoką temperaturę i żar 650 °C, zgodnie z PN-EN 60695-2-11**

□ **Drzwi i rama drzwi: elektrolitycznie galwanizowana stal, malowana farbą bez związków ołowiu i kadmu**

- **Kolor obudowy i drzwi: biały RAL 9010**

Liczba rzędów	Liczba modułów 18 mm	Wymiary dla montażu podtynkowego (mm)			Wymiary zewnętrzne (mm)			Nr kat. obudowy
		Wys. H1	Szer. W	Gł. D	Wys. H2	Szer. W	Gł. D	
1	12	290	333	92	311	361	7	**10935**
2	24 (2 x 12)	415	333	92	436	361	7	**10936**
3	36 (3 x 12)	560	333	92	581	361	7	**10937**
4	48 (4 x 12)	685	333	92	706	361	7	**10938**



Widok po rozłożeniu



Wymiary dla montażu podtynkowego



Wymiary zewnętrzne



Akcesoria dostarczane z obudową	
2 bloki zacisków PE/N 10 mm² ze wspornikiem	Obudowa 1÷2 rzędy 16 zacisków (12 x 4 mm²÷4 x 25 mm²)
	Obudowa 3÷4 rzędy 24 zaciski (18 x 4 mm²÷6 x 25 mm²)
Nalepka identyfikacyjna - 1szt.	

Więcej informacj znajduje się w katalogu „Właściwe rozwiązania dla każdego domu - Domae" KATKT28100

Obudowy podtynkowe
Pragma UP – Akcesoria

Akcesoria zamawiane oddzielnie

Do wykonywania połączeń

Typ		Nr kat.
Blok zacisków	(30 x 4 mm² + 6 x 16 mm²)	**10950**



Blok zacisków N – 4 zaciski	(3 x 4 mm² + 1 x 25 mm²)	**10955**



Do instalacji

Typ	Nr kat.
Zestaw do łączenia obwodów w zestawy	**10939**



Zestaw do montażu obwodów w płycie gipsowej	**10960**



Uchwyty montażowe	**10965**



Do wykończenia

Typ	Nr kat.
Przycinany pasek zaślepiający	**10945**



Zamek z kluczykiem	**10940**



Nalepki identyfikacyjne (10 arkuszy)	**13735**

