Program Mosaic™
gniazda audio/wideo


0787 65


0787 66


0787 61


0787 62



0787 71


0787 92


0787 58


0787 63


0787 64


0787 50


0787 51


0787 69


0787 70

Tabela doboru puszek, uchwytów i ramek (str. 728)

Tabela doboru puszek, uchwytów i ramek (str. 728)

Inne gniazda informatyczne

Gniazda SUB D

Pak.	Nr ref.		
	2 moduły		
1	0787 65		9 styków ze złączem na śruby, do łączy typu RS 232
1	0787 67		9 styków ze złączem lutowanym, do łączy typu RS 232
1	0787 66		15 styków ze złączem lutowanym, np. do łączy specjalnych typu X21 pomiędzy zdalnymi urządzeniami

Gniazda USB i IEEE 1394

Pozwalają na instalację podłączeń blisko użytkownika.
Podłączenie na zaciski śrubowe, przekrój kabla 1 mm².

USB „żeńskie”

Do podłączania urządzeń USB (drukarki, skanery, zewnętrzne dyski twarde).
Maksymalna długość kabla: 5 m.
Kabel: USB A.

Pak.	Nr ref.		
	1 moduł		
1	0787 61		○ Biały
1	0792 84		● Aluminium

IEEE 1394 „żeńskie”

Gniazdo typu FireWire przeznaczone specjalnie do przesyłania dużej ilości danych, takich jak fotografie lub filmy cyfrowe.
Maksymalna długość kabla: 5 m.
Kabel: IEEE 1394 4 pts.

Pak.	Nr ref.		
1	0787 62		○ Biały

Gniazdo „Jack” 3,5 mm „żeńskie”

Do podłączenia stereofonicznych urządzeń przenośnych.
Kabel: 1 para audio, 0,22 mm², ekranowana.
Maksymalna długość kabla: 50 m (jeżeli nie przewidziano wzmacniacza audio).

Z przewodem podłączeniowym

Pak.	Nr ref.		
1	0787 79		○ Biały
1	0793 79		● Aluminium

Z podłączeniem przez zaciski śrubowe

Pak.	Nr ref.		
1	0787 64		○ Biały
1	0792 64		● Aluminium

Gniazda głośnikowe

Złącza 4 mm²

Pak.	Nr ref.		
	1 moduł		
10	0787 50		○ Biały
10	0792 50		● Aluminium
	2 moduły		
10	0787 51		○ Biały

Gniazda audio/wideo

Gniazdo DVI-I

Pozwala na przesyłanie cyfrowego sygnału wideo lub analogowego wysokiej rozdzielczości pomiędzy źródłem (PC) i kompatybilnym odbiornikiem (plazma, wideoprojektor LCD itd.)

Pak.	Nr ref.		
	2 moduły		
1	0787 71		○ Biały

Gniazdo Display Port

Pozwala na transmisję audio/video stream pomiędzy wysokiej rozdzielczości źródełem cyfrowym (HD odtwarzacz DVD, komputer ...) i odbiornikiem (plazma, LCD ...)

Z podłączeniem przez zaciski śrubowe

Pak.	Nr ref.		
	1 moduł		
1	0787 91		○ Biały

Z przewodem podłączeniowym

Pak.	Nr ref.		
	2 moduły		
1	0787 92		○ Biały

BNC 75 „żeńskie”

Do podłączeń sygnałów wideo i audio-stereo z odtwarzacza DVD, kamery, magnetowidu itd.
Kabel: współosiowy RG59.
Maksymalna długość kabla: 50 m (jeżeli nie przewidziano wzmacniacza wideo).

Pak.	Nr ref.		
	1 moduł		
1	0787 58		○ Biały

S-Video (Mini Din 4-pinowe)

Do podłączeń sygnału wideo z wszelkiego typu odtwarzaczy: DVD, kamer, magnetowidów, wideokonferencji itd.
Kabel: 2 kable współosiowe RG59
Maksymalna długość kabla: 50 m (jeżeli nie przewidziano wzmacniacza wideo)

Pak.	Nr ref.		
	1 moduł		
1	0787 63		○ Biały

Gniazdo YUV

Pozwala na analogowe połączenia wideo wysokiej rozdzielczości DVD, PC monitor, ekran plazmowy ...

Pak.	Nr ref.		
1	0787 69		○ Biały

Wzmacniacz HD15 + zestaw „Jack” 3,5 mm

Używany do łączenia urządzeń audio/wideo oddalonych o więcej niż 20 m. Sygnały wideo są przesyłane przez złącze HD15 (rozdzielczość sięgająca UXGA).
Sygnały audio są przesyłane przez złącze „Jack” 3,5 mm.
Sygnały między nadajnikiem i odbiornikiem są przesyłane kablem transmisyjnym kat. 6 nr ref. 0327 56.
Nadajnik i odbiornik są dostarczane z gniazdem RJ 45 LCS² podłączanym bez użycia narzędzi.

Pak.	Nr ref.		
1	0787 70		○ Biały

Nowe produkty oznaczone są czerwonym numerem referencyjnym