Dane produktu
Charakterystyki

XBTN401
mały panel operatorski z ekranem macierzowym - G-O-R - 24 V DC - 8 klaw.



Główne

Rodzina produktów	Magelis XBTN
Typ produktu	Maly panel z ekranem dotykowym i klawiaturą
Rozdzielczość wyświetlacza	122 x 32 pixels
Rodzaj oprogramowania	Oprogramowanie konfiguracyjne
Oznaczenie oprogramowania	Vijeo Designer Lite
System operacyjny	Magelis

Uzupełnienie

Typ wyświetlacza	Super-jasna matryca LCD
Kolor wyświetlany	Zielony Pomarańczowy RED
Czcionka znaku	ASCII Chiński (chiński uproszczony) Cyrylica Grecki Katakana
[Us] znamionowe napięcie zasilania	24 V DC
Dostawa/zasilanie	Źródło zewnętrzne
Graniczne napięcie zasilające	18...30 V
Prąd różnicowy doziemny tętniący	1200 mV
Pobór mocy	<= 5 W
Liczba kluczy	8
Liczba stałych kluczy	4
Liczba dostosowanych kluczy	4
Sygnalizacja lokalna	6 diod LED
Liczba stron	200 stron aplikacji 256 stron alarmowych
Rodzaj pamięci	Flash
Pojemność pamięci	512 kB
Połączenie typu zintegrowanego	Zasilanie: zdejmowalny blok zacisków śrubowych Gniazdo drukarki: żeńskie mini DIN Połączenie szeregowe: żeńskie SUB-D 25, asynchroniczny tryb transmisji (RS232C/RS485), odpływ wielokrotny topologia
Zegar czasu rzeczywistego	Dostęp do zegara czasu rzeczywistego PLC
Montaż produktu	Montaż podtynkowy
Tryb mocowania	Przez 2 zapinki sprężynowe
Materiał wyświetlacza	Poliester
Materiał przedni	PPT
Materiał bloku klawiszy	Poliester
Oznaczenie	CE
Szerokość	132 mm
Wysokość	74 mm
Głębokość	43 mm
Rozmiary wycięcia	119.4 (+/- 0.5) x 63 (+/- 0.4) mm
Masa produktu	0,38 kg

Informacje zawarte w tej dokumentacji zawiera ogólne opisy lub charakterystyki technicznej wykonania produktów zawartych w niniejszym dokumencie. Dokumentacja ta nie jest przeznaczona jako substytut i nie może być stosowana do określenia przydatności lub niezawodności tych produktów dla konkretnych aplikacji użytkownika. Obowiązkiem każdego takiego użytkownika lub integratora jest wykonanie odpowiedniej i pełnej analizy ryzyka, oceny i testowania produktów w odniesieniu do określonej aplikacji lub odpowiedniego stosowania korzystania z niej. Ani Schneider Electric Industries SAS, ani żaden z jej oddziałów lub spółek zależnych są ponosi odpowiedzialności za niewłaściwe wykorzystanie informacji w nim zawartych.

Środowisko

Liczba linii wyświetlacza graficznego	1 linia miminalnie 5 znaków 4 linie po 20 znaków maksimum
Protokoły do pobierania	Modbus Protokoły dla osób trzecich Uni-TE
Normy	IEC 60068-2-27 IEC 60068-2-6 IEC 61131-2 UL 508 CSA C22.2 Nr 14
Certyfikaty	ATEX zone 2/22 CSA Klasa 1 Dział 2 UL klasa 1 dział 2 UL 1604
Temepratura otoczenia dla pracy	0...55 °C
Temepratura otoczenia dla przechowywania	-20...60 °C
Wilgotność względna	0...85 % bez kondensacji
Stopień ochrony IP	IP20 (panel tylni) zgodnie z IEC 60529 IP65 (panel przedni) zgodnie z IEC 60529
Stopień ochrony NEMA	NEMA 4X panel przedni (zastosowanie zewnętrzne)
Odporność na wstrząsy	15 gn dla 11 ms
Odporność na wibracje	+/- 3,5 mm (f = 2...8.45 Hz) 1 gn (f = 8.45...150 Hz)

Contractual warranty

Period	18 months