64633 HLX

Niskonapięciowe żarówki halogenowe bez reflektora



Cechy produktu

- Jako gaz wypełniający zastosowano ksenon zamiast kryptonu (wersje XENOPHOT HLX)
- Strumień świetlny nawet wyższy nawet do 10 % przy tym samym zużyciu energii (wersje XENOPHOT HLX)







OSRAM GmbH. Wszystkie prawa zastrzeżone.

Dane techniczne


Dane elektryczne

Napięcie znamionowy	15 V
Moc znamionowy	150.00 W

Dane fotometryczne

Znamionowy strumień świetlny	5600 lm
Strumień świetlny	5600 lm

Wymiary i waga





Średnica	11.5 mm
Długość żarnika	3.00 mm
Odległość a / LCL	30.0 mm
Długość	44.0 mm
Średnica żarnika	4.8 mm
Obszar oświetlany (Uwaga)	3.0*4.8 mm²

Trwałość

Trwałość	50 h

Dodatkowe dane produktu

Trzonek (standardowe rozwiązanie)	G6.35

Możliwości

Dozwolona pozycja pracy	s 90

Certyfikaty i Normy

EEI – Etykieta energetyczna	B

OSRAM GmbH. Wszystkie prawa zastrzeżone.


Kraj - specyficzna kategoryzacja


Kod ANSI	BRJ
LIF	A1/234
Oznaczenie produktu	64633 HLX 150W1

Informacje szczegółowe

Kod produktu	Kod METEL	SEG-No.	Numer STK	UK Org
4050300006710	OSRH64633HLX	-	4736533	-

OSRAM GmbH. Wszystkie prawa zastrzeżone.





Dane logistyczne

Kod produktu	Opis produktu	Opakowanie (liczba produktów / opakowanie)	Wymiary (wysokość x szerokość x długość)	Objętość	Waga brutto
4050300006710	64633 HLX	Składane pudełko 1	26 mm x 24 mm x 68 mm	0.04 dm^3	6.00 g
4050300890616	64633 HLX	Karton wysyłkowy 40	121 mm x 107 mm x 144 mm	1.86 dm^3	249.00 g

Wymieniony kod produktu oznacza najmniejszą ilość produktu, jaka może być zamówiona. Jednostka transportowa może zawierać jedną sztukę lub więcej. Składając zamówienie prosimy o zamawianie ilości odpowiadających jednej lub wielokrotności jednostki transportowej.

Oświadczenie

Zastrzega się możliwość zmian bez uprzedzenia. Błędy i ominięcia są możliwe. Należy zawsze upewnić się czy korzystasz z najnowszej wersji katalogu.

OSRAM GmbH. Wszystkie prawa zastrzeżone.