64640 HLX

Niskonapięciowe żarówki halogenowe bez reflektora



Cechy produktu

- Jako gaz wypełniający zastosowano ksenon zamiast kryptonu (wersje XENOPHOT HLX)
- Strumień świetlny nawet wyższy nawet do 10 % przy tym samym zużyciu energii (wersje XENOPHOT HLX)





OSRAM GmbH. Wszystkie prawa zastrzeżone.

Dane techniczne


Dane elektryczne

Napięcie znamionowy	24 V
Moc znamionowy	150.00 W

Dane fotometryczne

Znamionowy strumień świetlny	6000 lm
Strumień świetlny	6000 lm

Wymiary i waga





Średnica	11.5 mm
Długość żarnika	5.80 mm
Odległość a / LCL	32.0 mm
Długość	50.0 mm
Średnica żarnika	2.9 mm
Obszar oświetlany (Uwaga)	5.8*2.9 mm^2

Trwałość

Trwałość	50 h

Dodatkowe dane produktu

Trzonek (standardowe rozwiązanie)	G6.35

Możliwości

Dozwolona pozycja pracy	s 90

Certyfikaty i Normy

EEI – Etykieta energetyczna	B

OSRAM GmbH. Wszystkie prawa zastrzeżone.


Kraj - specyficzna kategoryzacja


Kod ANSI	FCS
Oznaczenie produktu	64640 HLX 150W

Informacje szczegółowe

Kod produktu	Kod METEL	SEG nr	Numer STK	UK Org
4050300006727	OSRH64640HLX40	8327820	4739526	-

OSRAM GmbH. Wszystkie prawa zastrzeżone.





Dane logistyczne

Kod produktu	Opis produktu	Opakowanie (liczba produktów / opakowanie)	Wymiary (długość x szerokość x wysokość)	Objętość	Waga brutto
4050300006727	64640 HLX	Składane pudełko 1	70 mm x 23 mm x 25 mm	0.04 dm³	5.50 g
4050300890647	64640 HLX	Karton wysyłkowy 40	144 mm x 107 mm x 121 mm	1.86 dm³	233.00 g

Wymieniony kod produktu oznacza najmniejszą ilość produktu, jaka może być zamówiona. Jednostka transportowa może zawierać jedną sztukę lub więcej. Składając zamówienie prosimy o zamawianie ilości odpowiadających jednej lub wielokrotności jednostki transportowej.

Oświadczenie

Zastrzega się możliwość zmian bez uprzedzenia. Błędy i ominięcia są możliwe. Należy zawsze upewnić się czy korzystasz z najnowszej wersji katalogu.

OSRAM GmbH. Wszystkie prawa zastrzeżone.