Dane produktu
Charakterystyki

LADN01
blok styków pomocniczych - 1 NC - zaciski śrubowe



Główne

Zakres	TeSys
Typ produktu	Dodatkowy blok styków
Rodzaj styków pomocniczych	Bezzwłoczny
Kombinacja styków	1 NC
Rodzaj zacisków	Zaciski śrubowe 1 przewód 1...2.5 mm² - sztywność kabla: giętki - z końcówka przewodu Zaciski śrubowe 1 przewód 1...2.5 mm² - sztywność kabla: giętki - bez końcówka przewodu Zaciski śrubowe 1 przewód 1...2.5 mm² - sztywność kabla: stały - z końcówka przewodu Zaciski śrubowe 1 przewód 1...2.5 mm² - sztywność kabla: stały - bez końcówka przewodu Zaciski śrubowe 2 przewód 1...2.5 mm² - sztywność kabla: giętki - z końcówka przewodu Zaciski śrubowe 2 przewód 1...2.5 mm² - sztywność kabla: giętki - bez końcówka przewodu Zaciski śrubowe 2 przewód 1...2.5 mm² - sztywność kabla: stały - z końcówka przewodu Zaciski śrubowe 2 przewód 1...2.5 mm² - sztywność kabla: stały - bez końcówka przewodu

Uzupełnienie

Miejsce montażu	Przód
[Ui] napięcie znamionowe izolacji	690 V - zgodny z IEC 60947-5-1 600 V - certyfikaty CSA 600 V - certyfikaty UL
[Ue] znamionowe napięcie pracy	690 V AC 25...400 Hz
[Ith] znamionowy prąd cieplny	10 A przy <= 60 °C
Irms znamionowy prąd załączany	140 A AC zgodnie z IEC 60947-5-1 250 A DC zgodnie z IEC 60947-5-1
Dopuszczalne krótkotrwale wartości znamionowe	100 A przy -5…60 °C 1 s 120 A przy -5…60 °C 500 ms 140 A przy -5…60 °C 100 ms
Rodzaj zabezpieczenia	Bezpiecznik gG <= 10 A moc znamionowa zgodnie z prądem roboczym przy Ue <= 690 V
Wartości znamionowe bezpiecznika skojarzonego	10 A gG IEC 60947-5-1
Wytrzymałość mechaniczna	30 Mcykli
Minimalny prąd wyłączeniowy	5 mA
Minimalne napięcie wyłączeniowe	17 V
Czas bez sygnalizacji	1,5 ms podczas wyłączenia (brak pokrywania się między zestykami NC i NO) 1,5 ms podczas załączenia (brak pokrywania się między zestykami NC i NO)
Czas pokrywania	1,5 ms
Zakres opóźnienia	0.1...3 s
Rezystancja izolacji	> 10 MΩ
Masa produktu	0.02 kg

Środowisko

Charakterystyka środowiskowa	Środowisko normalne
Normy	BS 4794 EN 60947-5-1 IEC 60947-5-1 NF C 63-140 VDE 0660
Certyfikaty	CSA UL
Stopień ochrony IP	IP2x zgodnie z VDE 0660

Informacje zawarte w tej dokumentacji zawiera ogólne opisy lub charakterystyki technicznej wykonania produktów zawartych w niniejszym dokumencie. Dokumentacja ta nie jest przeznaczona jako substytut i nie może być stosowana do określenia przydatności lub niezawodności tych produktów dla konkretnych aplikacji użytkownika. Obowiązkiem każdego takiego użytkownika lub integratora jest wykonanie odpowiedniej i pełnej analizy ryzyka, oceny i testowania produktów w odniesieniu do określonej aplikacji lub odpowiedniego stosowania korzystania z niej. Ani Schneider Electric Industries SAS, ani żaden z jej oddziałów lub spółek zależnych są ponosi odpowiedzialności za niewłaściwe wykorzystanie informacji w nim zawartych.

Działanie ochronne	TH zgodnie z IEC 60068
Temepratura otoczenia dla pracy	-5...60 °C
Temepratura otoczenia dla przechowywania	-60...80 °C
Wysokość pracy	3000 m

Oferta zrównoważonego rozwoju

Status Green Premium	Produkt ekologiczny Green Premium
Compliant - since 0629 - Schneider Electric declaration of conformity	Compliant - since 0629 - Schneider Electric declaration of conformity
Reference not containing SVHC above the threshold	Reference not containing SVHC above the threshold
Profil ekologiczny produktu	Dostępne
Instrukcje dotyczące zakończenia okresu eksploatacji produktu	Nie wymaga podejmowania specyficznych działań związanych z odzyskiwaniem surowców

Contractual warranty

Period	18 months