
Dane produktu
Charakterystyki

GVAN20
blok styków pomocniczych do wyłącznika silnikowego GV2 i GV3 - 2 NO



Główne

Zakres	TeSys
Opis skrócony	GVAN
Typ produktu	Dodatkowy blok styków
Kompatybilność produktu	GV2L GV2LE GV2ME GV2P GV2RT GV3L GV3P
Kombinacja styków	2 NO
Rodzaj zacisków	Zaciski śrubowe 1 przewód 1...2.5 mm² - sztywność kabla: stały Zaciski śrubowe 2 przewód 1...2.5 mm² - sztywność kabla: stały Zaciski śrubowe 1 przewód 0.75...2.5 mm² - sztywność kabla: giętki - bez końcówka przewodu Zaciski śrubowe 2 przewód 0.75...2.5 mm² - sztywność kabla: giętki - bez końcówka przewodu Zaciski śrubowe 2 przewód 0.75...1.5 mm² - sztywność kabla: giętki - z końcówka przewodu Zaciski śrubowe 1 przewód 0.75...1.5 mm² - sztywność kabla: giętki - z końcówka przewodu

Uzupełnienie

Miejsce montażu	Lewa strona
[Ui] napięcie znamionowe izolacji	600 V - zgodny z UL 508 690 V - zgodny z IEC 60947-1 600 V - zgodny z CSA C22.2 Nr 14
[Ue] znamionowe napięcie pracy	48...690 V AC 24...240 V DC
[Ith] znamionowy prąd cieplny	6 A
Rodzaj zabezpieczenia	GB2CB... Odłącznik moc znamionowa zgodnie z prądem roboczym przy Ue <= 415 V Bezpiecznik gG <= 10 A
Wytrzymałość mechaniczna	100000 cykl
Minimalny prąd wyłączeniowy	5 mA
Minimalne napięcie wyłączeniowe	17 V
Moc znamionowa moc w VA	300 VA przy 48 V AC-15 - wytrzymałość elektryczna: 100000 cykl 400 VA przy 690 V AC-15 - wytrzymałość elektryczna: 100000 cykl 500 VA przy 110...127 V AC-15 - wytrzymałość elektryczna: 100000 cykl 500 VA przy 500 V AC-15 - wytrzymałość elektryczna: 100000 cykl 650 VA przy 440 V AC-15 - wytrzymałość elektryczna: 100000 cykl 720 VA przy 230...240 V AC-15 - wytrzymałość elektryczna: 100000 cykl 850 VA przy 380...415 V AC-15 - wytrzymałość elektryczna: 100000 cykl
Moc znamionowa w W	120 W przy 240 V DC-13 - wytrzymałość elektryczna: 100000 cykl 140 W przy 110 V DC-13 - wytrzymałość elektryczna: 100000 cykl 140 W przy 24 V DC-13 - wytrzymałość elektryczna: 100000 cykl 180 W przy 60 V DC-13 - wytrzymałość elektryczna: 100000 cykl 240 W przy 48 V DC-13 - wytrzymałość elektryczna: 100000 cykl
Moment dokręcania	<= 1.4 N.m - wł zaciski śrubowe
Wysokość	89 mm
Szerokość	9,3 mm
Głębokość	66 mm
Masa produktu	0.05 kg

Środowisko

Informacje zawarte w tej dokumentacji zawiera ogólne opisy lub charakterystyki technicznej wykonania produktów zawartych w niniejszym dokumencie. Dokumentacja ta nie jest przeznaczona jako substytut i nie może być stosowana do określenia przydatności lub niezawodności tych produktów dla konkretnych aplikacji użytkownika. Obowiązkiem każdego takiego użytkownika lub integratora jest wykonanie odpowiedniej i pełnej analizy ryzyka, oceny i testowania produktów w odniesieniu do określonej aplikacji lub odpowiedniego stosowania korzystania z niej. Ani Schneider Electric Industries SAS, ani żaden z jej oddziałów lub spółek zależnych są ponosi odpowiedzialności za niewłaściwe wykorzystanie informacji w nim zawartych.

Charakterystyka środowiskowa	Srodowisko normalne

Contractual warranty

Period	18 months