Dane produktu
Charakterystyki

XEND2641
blok styków z sam. powr. - 1 OC + 1 NO - montaż czoł., 40 mm rozstawu



Główne

Rodzina produktów	Harmony XAC
Typ produktu	Blok styków
Nazwa komponentu	XEND
Typ obwodu elektrycznego	Obwody sterowania
Zastosowanie bloku styków	2-prędkościowy
Typ bloku styków	Podwójny
Rodzaj operatora	2 samoczynny powrót
Kompatybilność produktu	XACB XACM
Blokowanie mechaniczne	Z blokadą mechaniczną
Typ styków i kompozycja	1 C/O + 1 NO
Montaż bloku	Montaż z przodu
Działanie styków	Działanie wolne Przesunięty

Uzupełnienie

Rodzaj zacisków	Zaciski śrubowe, zdolność łączeniowa: 1 x 2.5 mm² z lub bez końcówki kablowej Zaciski śrubowe, zdolność łączeniowa: 2 x 1.5 mm² z lub bez końcówki kablowej
Wytrzymałość mechaniczna	1000000 cykl
Określenie kodu styku	A300 AC-15, Ue = 240 V, Ie = 3 A zgodnie z IEC 60947-5-1 dodatek A Q300 DC-13, Ue = 250 V, Ie = 0.27 A zgodnie z IEC 60947-5-1 dodatek A
[Ithe] znamionowy prąd cieplny	10 A
[Ui] napięcie znamionowe izolacji	400 V (stopień zanieczyszczenia: 3) zgodnie z IEC 60947-1
[Uimp] znamionowe napięcie udarowe wytrzymywane	6 kV zgodnie z IEC 60947-1
Rezystancja między zaciskami	<= 25 MΩ
Zabezpieczenie zwarciowe	10 A ochrona bezpiecznikowa przez CARTRIDGE bezpiecznik typ gG
Moc znamionowa w W	31 W DC-13 dla 1000000 cykl, prędkość robocza = 60 c./min przy 48 V, współczynnik obciążenia = 0.5 (impedancyjne obciążenie) zgodnie z IEC 60947-5-1 dodatek C 35 W DC-13 dla 1000000 cykl, prędkość robocza = 60 c./min przy 120 V, współczynnik obciążenia = 0.5 (impedancyjne obciążenie) zgodnie z IEC 60947-5-1 dodatek C 48 W DC-13 dla 1000000 cykl, prędkość robocza = 60 c./min przy 24 V, współczynnik obciążenia = 0.5 (impedancyjne obciążenie) zgodnie z IEC 60947-5-1 dodatek C
Moc znamionowa moc w VA	140 VA AC-15 dla 1000000 cykl, prędkość robocza = 60 c./min przy 24 V 50/60 Hz, współczynnik obciążenia = 0.5 (impedancyjne obciążenie) 210 VA AC-15 dla 1000000 cykl, prędkość robocza = 60 c./min przy 48 V 50/60 Hz, współczynnik obciążenia = 0.5 (impedancyjne obciążenie) 640 VA AC-15 dla 1000000 cykl, prędkość robocza = 60 c./min przy 127 V 50/60 Hz, współczynnik obciążenia = 0.5 (impedancyjne obciążenie) 680 VA AC-15 dla 1000000 cykl, prędkość robocza = 60 c./min przy 230 V 50/60 Hz, współczynnik obciążenia = 0.5 (impedancyjne obciążenie)
Opis zacisków ISO n°1	(13-14-31-32)OF (23-24)NO_CL B
Opis zacisków ISO n°2	(43-44-61-62)OF (53-54)NO_CL B
Identyfikator zacisku	(11-12)NC (13-14)NO
Masa produktu	0.11 kg

Środowisko

Normy	EN 60947-5-1 IEC 60947-5-1

Informacje zawarte w tej dokumentacji zawiera ogólne opisy lub charakterystyki technicznej wykonania produktów zawartych w niniejszym dokumencie. Dokumentacja ta nie jest przeznaczona jako substytut i nie może być stosowana do określenia przydatności lub niezawodności tych produktów dla konkretnych aplikacji użytkownika. Obowiązkiem każdego takiego użytkownika lub integratora jest wykonanie odpowiedniej i pełnej analizy ryzyka, oceny i testowania produktów w odniesieniu do określonej aplikacji lub odpowiedniego stosowania korzystania z niej. Ani Schneider Electric Industries SAS, ani żaden z jej oddziałów lub spółek zależnych są ponosi odpowiedzialności za niewłaściwe wykorzystanie informacji w nim zawartych.

	CSA C22.2 Nr 14
Temepratura otoczenia dla pracy	-25...70 °C
Temepratura otoczenia dla przechowywania	-40...70 °C
Odporność na wibracje	15 gn (f = 10...500 Hz) zgodnie z IEC 60068-2-6
Odporność na wstrząsy	100 gn zgodnie z IEC 60068-2-27

Contractual warranty

Period	18 months