Dane produktu
Charakterystyki

LADC22
blok styków pomocniczych - 2 NO + 2 NC - zaciski śrubowe



Główne

Zakres	TeSys
Typ produktu	Dodatkowy blok styków
Rodzaj styków pomocniczych	Przełączny bezprzerwowy
Kombinacja styków	2 NO + 2 NC
Rodzaj zacisków	Zaciski śrubowe 1 przewód 1...2.5 mm² - sztywność kabla: giętki - z końcówka przewodu Zaciski śrubowe 1 przewód 1...2.5 mm² - sztywność kabla: giętki - bez końcówka przewodu Zaciski śrubowe 1 przewód 1...2.5 mm² - sztywność kabla: stały - z końcówka przewodu Zaciski śrubowe 1 przewód 1...2.5 mm² - sztywność kabla: stały - bez końcówka przewodu Zaciski śrubowe 2 przewód 1...2.5 mm² - sztywność kabla: giętki - z końcówka przewodu Zaciski śrubowe 2 przewód 1...2.5 mm² - sztywność kabla: giętki - bez końcówka przewodu Zaciski śrubowe 2 przewód 1...2.5 mm² - sztywność kabla: stały - z końcówka przewodu Zaciski śrubowe 2 przewód 1...2.5 mm² - sztywność kabla: stały - bez końcówka przewodu

Uzupełnienie

Miejsce montażu	Przód
[Ui] napięcie znamionowe izolacji	690 V - zgodny z IEC 60947-5-1 600 V - certyfikaty CSA 600 V - certyfikaty UL
[Ue] znamionowe napięcie pracy	690 V AC 25...400 Hz
[Ith] znamionowy prąd cieplny	10 A przy <= 60 °C
Irms znamionowy prąd załączany	140 A AC zgodnie z IEC 60947-5-1 250 A DC zgodnie z IEC 60947-5-1
Dopuszczalne krótkotrwale wartości znamionowe	100 A przy -5...60 °C 1 s 120 A przy -5...60 °C 500 ms 140 A przy -5...60 °C 100 ms
Rodzaj zabezpieczenia	Bezpiecznik gG <= 10 A moc znamionowa zgodnie z prądem roboczym przy Ue <= 690 V
Wartości znamionowe bezpiecznika skojarzonego	10 A gG IEC 60947-5-1
Wytrzymałość mechaniczna	3 Mcykli
Minimalny prąd wyłączeniowy	5 mA
Minimalne napięcie wyłączeniowe	17 V
Czas bez sygnalizacji	1,5 ms podczas wyłączenia (brak pokrywania się między zestykami NC i NO) 1,5 ms podczas załączenia (brak pokrywania się między zestykami NC i NO)
Czas pokrywania	1,5 ms
Rezystancja izolacji	> 10 MΩ
Masa produktu	0.05 kg

Środowisko

Charakterystyka środowiskowa	Środowisko normalne
Normy	BS 4794 EN 60947-5-1 IEC 60947-5-1 NF C 63-140 VDE 0660
Certyfikaty	CSA UL
Stopień ochrony IP	IP2x zgodnie z VDE 0660

Informacje zawarte w tej dokumentacji zawiera ogólne opisy lub charakterystyki technicznej wykonania produktów zawartych w niniejszym dokumencie. Dokumentacja ta nie jest przeznaczona jako substytut i nie może być stosowana do określenia przydatności lub niezawodności tych produktów dla konkretnych aplikacji użytkownika. Obowiązkiem każdego takiego użytkownika lub integratora jest wykonanie odpowiedniej i pełnej analizy ryzyka, oceny i testowania produktów w odniesieniu do określonej aplikacji lub odpowiedniego stosowania korzystania z niej. Ani Schneider Electric Industries SAS, ani żaden z jej oddziałów lub spółek zależnych są ponosi odpowiedzialności za niewłaściwe wykorzystanie informacji w nim zawartych.

Działanie ochronne	TH zgodnie z IEC 60068
Temepratura otoczenia dla pracy	-5...60 °C
Temepratura otoczenia dla przechowywania	-60...80 °C
Wysokość pracy	3000 m

Contractual warranty

Period	18 months