

Cedar
Plus
(dawniej Fiord)

Cedar Plus
(dawniej Fiord)





Ochrona

Cedar Plus jest serią o stopniu ochrony IP 44 przeznaczoną do montażu w miejscach, gdzie produkty mogą być narażone na szkodliwe działanie wilgoci, pyłu lub wody.



Zastosowanie

Łączniki i gniazda Cedar Plus znajdują zastosowanie w łazienkach, kuchniach i piwnicach, blisko basenów oraz w budynkach przemysłowych, warsztatach samochodowych, kotłowniach, garażach, itp.

Kolorystyka



Opis serii

Seria bryzgoodporna Cedar Plus składa się z produktów obejmujących łączniki pojedyncze z lub bez podświetlenia, gniazda pojedyncze i podwójne oraz dwa typy zestawów (łącznik + gniazdo oraz łącznik z podświetleniem + gniazdo).





Cechy

Cechy wyróżniające wyroby serii Cedar Plus to:

- wysoka jakość wykonania,
- nowoczesna stylistyka,
- przesłony torów prądowych podnoszące bezpieczeństwo użytkowania,
- dławica górna (obcinana),
- dławica dolna (przebijana),
- zatrzaskowy system zamykania pokrywy,
- szeroki kąt otwarcia klapki gniazda (140°).



Łączniki i przyciski




	łącznik 1-biegunowy, IP 44, 16AX•/250V~, (1/10)**		łącznik 1-biegunowy świecznikowy, IP 44, 16AX•/250V~, (1/10)**	
	 wymiar: 66 x 72 x 50		 wymiar: 66 x 72 x 50	
Kolor	**Ref.***		**Ref.***	
☐ biały	**WDE000510**	**(WNT100YF01)**	**WDE000550**	**(WNT500YF01)**
▩ j. szary	**WDE000610**	**(WNT100YF03)**	**WDE000650**	**(WNT500YF03)**




	łącznik schodowy, IP 44, 16AX•/250V~, (1/10)**		łącznik krzyżowy, IP 44, 16A/250V~, (1/10)**	
	 wymiar: 66 x 72 x 50		 wymiar: 66 x 72 x 50	
Kolor	**Ref.***		**Ref.***	
☐ biały	**WDE000560**	**(WNT600YF01)**	**WDE000570**	
▩ j. szary	**WDE000660**	**(WNT600YF03)**	**WDE000670**	




	przycisk 1-biegunowy „dzwonek”, IP 44, 16A/250V~, (1/10)**		przycisk 1-biegunowy „światło”, IP 44, 16A/250V~, (1/10)**	
	 wymiar: 66 x 72 x 50		 wymiar: 66 x 72 x 50	
Kolor	**Ref.***		**Ref.***	
☐ biały	**WDE000512**	**(WNT101YF01)**	**WDE000513**	**(WNT102YF01)**
▩ j. szary	**WDE000612**	**(WNT101YF03)**	**WDE000613**	**(WNT102YF03)**




	łącznik 2-biegunowy, IP 44, 16AX•/250V~, (1/10)**		łącznik 1-biegunowy z podświetleniem, IP 44, 16AX•/250V~, (1/10)**	
	 wymiar: 66 x 72 x 50		 wymiar: 66 x 72 x 50	
Kolor	**Ref.***		**Ref.***	
☐ biały	**WDE000520**	**(WNT200YF01)**	**WDE000514**	**(WNT100YSF01)**
▩ j. szary	**WDE000620**	**(WNT200YF03)**	**WDE000614**	**(WNT100YSF03)**




	łącznik schodowy, z podświetleniem, IP 44, 16A/250V~, (1/10)**		łącznik krzyżowy, z podświetleniem, IP 44, 16AX•/250V~, (1/10)**	
	 wymiar: 66 x 72 x 50		 wymiar: 66 x 72 x 50	
Kolor	**Ref.***			
☐ biały	**WDE000561**		**WDE000571**	
▩ j. szary	**WDE000661**		**WDE000671**	

** ilość w opakowaniu
(jednostkowym/zbiorczym)

*** w nawiasie podano numer referencyjny odpowiednika z serii Fiord.
Zmianie podlega tylko nazwa serii i numer referencyjny, własności produktu pozostają takie same.

X•- Parametry dla obciążenia jarzeniowego wg normy PN-IEC 60669-1




Kolor	przycisk 1-biegunowy „dzwonek” z podświetleniem, IP 44, 16A/250V~, (1/10)** wymiar: 66 x 72 x 50		przycisk 1-biegunowy „światło” z podświetleniem, IP 44, 16A/250V~, (1/10)** wymiar: 66 x 72 x 50	
	Ref.***			
□ biały	WDE000515	(WNT101YSF01)	WDE000516	(WNT102YSF01)
■ j. szary	WDE000615	(WNT101YSF03)	WDE000616	(WNT102YSF03)



Kolor	łącznik 2-biegunowy z podświetleniem, IP 44, 16AX•/250V~, (1/10)** wymiar: 66 x 72 x 50	
	Ref.***	
□ biały	WDE000521	(WNT200YSF01)
■ j. szary	WDE000621	(WNT200YSF03)

Gniazda




Kolor	2P+PE, z przesłonami torów prądowych, IP 44, 16A/250V~, (1/10)** wymiar: 66 x 72 x 50		2x2P+PE, z przesłonami torów prądowych, IP 44, 16A/250V~, (1/10)** wymiar: 132 x 72 x 50	
	Ref.***		Ref.***	
□ biały	WDE000540	(GWN130PYF01)	WDE000522	(GWN230PYF01)
■ j. szary	WDE000640	(GWN130PYF03)	–	–
■ j.szary/przydy.	WDE000642	(GWN130PYF93)	WDE000624	(GWN230PYF93)
◪ biały/nieb.	WDE000542	(GWN130PYF92)	WDE000524	(GWN230PYF92)

Zestawy



Kolor	łącznik WNt-100Yf (16AX•/250V~) i gniazdo GWN-130PYf (16AX•/250V~), IP 44, (1/10)** wymiar: 132 x 72 x 50	
	Ref.***	
□ biały	WDE000580	(ZE100YF01)
■ j. szary	WDE000680	(ZE100YF03)



Kolor	łącznik z podświetleniem WNt-100YSf (16AX•/250V~) i gniazdo GWN-130PYf (16AX•/250V~), IP 44, (1/10)** wymiar: 132 x 72 x 50	
	Ref.***	
□ biały	WDE000581	(ZE100YSF01)
■ j. szary	WDE000581	(ZE100YSF01)

** ilość w opakowaniu (jednostkowym/zbiorczym)

*** w nawiasie podano numer referencyjny odpowiednika z serii Fiord.
Zmianie podlega tylko nazwa serii i numer referencyjny, własności produktu pozostają takie same.

X•- Parametry dla obciążenia jarzeniowego wg normy PN-IEC 60669-1