Cedar



Cedar





Zalety

Seria Cedar doskonale sprawdza się wszędzie tam, gdzie wymagana jest instalacja produktów o podwyższonym stopniu ochrony IP 44. Cedar jest niezwykle popularny w przypadku instalacji w kuchniach, garażach, łazienkach, na strychach oraz w innych pomieszczeniach gospodarczych.



Opis serii

W asortymencie serii Cedar znajdą Państwo 16 różnych typów produktów dostępnych w 2 kolorach: białym, oraz czarnym.

Produkty serii Cedar to:
- Łączniki z lub bez podświetlenia,
- Gniazda pojedyncze i podwójne z uziemieniem,
- Gniazda pojedyncze i podwójne "schuko", z przesłonami torów prądowych.

Kolorystyka



biały RAL 9003



czarny RAL 9017

Łączniki i przyciski



	łącznik 1-biegunowy, IP 44, 10A/250V~, (-/35)**	łącznik 1-biegunowy świecznikowy, IP 44, 10A/250V~, (-/35)**
	wymiar: 64 x 90 x 48	wymiar: 64 x 90 x 48
Typ	**WNt-100C**	**WNt-500C**
Kolor	**Ref.**	**Ref.**
☐ biały	**WNT100C01**	**WNT500C01**
■ czarny	**WNT100C05**	**WNT500C05**



	łącznik 1-biegunowy schodowy, IP 44, 10A/250V~, (-/35)**	przycisk 1-biegunowy „dzwonek”, IP 44, 10A/250V~, (-/35)**
	wymiar: 64 x 90 x 48	wymiar: 64 x 90 x 48
Typ	**WNt-600C**	**WNt-101C**
Kolor	**Ref.**	**Ref.**
☐ biały	**WNT600C01**	**WNT101C01**
■ czarny	**WNT600C05**	**WNT101C05**



	przycisk 1-biegunowy „światło”, IP 44, 10A/250V~, (-/35)**	łącznik krzyżowy, IP 44, 10A/250V~, (-/35)**
	wymiar: 64 x 90 x 48	wymiar: 64 x 90 x 48
Typ	**WNt-102C**	**WNt-700C**
Kolor	**Ref.**	**Ref.**
☐ biały	**WNT102C01**	**WNT700C01**
■ czarny	**WNT102C05**	**WNT700C05**



	łącznik 1-biegunowy, z podświetleniem, IP 44, 10A/250V~, (-/35)**	łącznik 1-biegunowy świecznikowy, z podświetleniem, IP 44, 10A/250V~, (-/35)**
	wymiar: 64 x 90 x 48	wymiar: 64 x 90 x 48
Typ	**WNt-100CS**	**WNt-500CS**
Kolor	**Ref.**	**Ref.**
☐ biały	**WNT100CS01**	**WNT500CS01**
■ czarny	–	**WNT500CS05**



	łącznik 1-biegunowy schodowy, z podświetleniem, IP 44, 10A/250V~, (-/35)**	przycisk 1-biegunowy „dzwonek”, z podświetleniem, IP 44, 10A/250V~, (-/35)**
	wymiar: 64 x 90 x 48	wymiar: 64 x 90 x 48
Typ	**WNt-600CS**	**WNt-101CS**
Kolor	**Ref.**	**Ref.**
☐ biały	**WNT600CS01**	**WNT101CS01**
■ czarny	**WNT600CS05**	–

** ilość w opakowaniu (jednostkowym/zbiorczym)

Łączniki i przyciski



	przycisk 1-biegunowy „światło”, z podświetleniem, IP 44, 10A/250V~, (-/35)**	łącznik krzyżowy z podświetleniem, IP 44, 10A/250V~, (-/35)**
	wymiar: 64 x 90 x 48	wymiar: 64 x 90 x 48
Typ	**WNt-102CS**	**WNt-700CS**
Kolor	**Ref.**	**Ref.**
□ biały	**WNT102CS01**	**WNT700CS01**
■ czarny	**WNT102CS05**	**WNT700CS05**

Gniazda pojedyncze



	2P+PE, IP 44, 16A/250V~, (-/30)**	2P+PE, „schuko”, z przesłonami torów prądowych, IP 44, 16A/250V~, (-/30)**
	wymiar: 64 x 90 x 48	wymiar: 64 x 90 x 48
Typ	**Nt-130H**	**GWN-140PC**
Kolor	**Ref.**	**Ref.**
□ biały	**NT130H01**	**GWN140PC01**
■ czarny	**NT130H05**	**GWN140PC05**

Gniazda podwójne



	2x2P+PE, IP 44, 16A/250V~, (-/30)**	2x2P+PE, „schuko”, z przesłonami torów prądowych, IP 44, 16A/250V~, (-/30)**
	wymiar: 125 x 90 x 50	wymiar: 125 x 90 x 50
Typ	**Nt-230H**	**GWN-240PC**
Kolor	**Ref.**	**Ref.**
□ biały	**NT230H01**	**GWN240PC01**
■ czarny	**NT230H05**	–

** ilość w opakowaniu (jednostkowym/zbiorczym)