64250 HLX

Niskonapięciowe żarówki halogenowe bez reflektora



Cechy produktu

- Jako gaz wypełniający zastosowano ksenon zamiast kryptonu (wersje XENOPHOT HLX)
- Strumień świetlny nawet wyższy nawet do 10 % przy tym samym zużyciu energii (wersje XENOPHOT HLX)





OSRAM GmbH. Wszystkie prawa zastrzeżone.

Dane techniczne

Dane elektryczne

Napięcie znamionowy	6 V
Moc znamionowy	20.00 W

Dane fotometryczne

Znamionowy strumień świetlny	460 lm
Strumień świetlny	460 lm

Wymiary i waga





Średnica	9.0 mm
Długość żarnika	2.30 mm
Odległość a / LCL	19.5 mm
Długość	31.0 mm
Średnica żarnika	0.8 mm
Obszar oświetlany (Uwaga)	2.3*0.8 mm^2

Trwałość

Trwałość	100 h

Dodatkowe dane produktu

Trzonek (standardowe rozwiązanie)	G4

Możliwości

Dozwolona pozycja pracy	Dowolny

Certyfikaty i Normy

EEI – Etykieta energetyczna	B

OSRAM GmbH. Wszystkie prawa zastrzeżone.

Kraj - specyficzna kategoryzacja

Kod ANSI	ESB
LIF	M/30
Oznaczenie produktu	64250 HLX 20W 6

Informacje szczegółowe

Kod produktu	Kod METEL	SEG-No.	Numer STK	UK Org
4050300012407	OSRH64250HLX	-	4739345	-

OSRAM GmbH. Wszystkie prawa zastrzeżone.





Dane logistyczne

Kod produktu	Opis produktu	Opakowanie (liczba produktów / opakowanie)	Wymiary (długość x szerokość x wysokość)	Objętość	Waga brutto
4050300012407	64250 HLX	Składane pudełko 1	70 mm x 23 mm x 25 mm	0.04 dm³	3.60 g
4050300890999	64250 HLX	Karton wysyłkowy 40	144 mm x 107 mm x 121 mm	1.86 dm³	190.50 g

Wymieniony kod produktu oznacza najmniejszą ilość produktu, jaka może być zamówiona. Jednostka transportowa może zawierać jedną sztukę lub więcej. Składając zamówienie prosimy o zamawianie ilości odpowiadających jednej lub wielokrotności jednostki transportowej.

Oświadczenie

Zastrzega się możliwość zmian bez uprzedzenia. Błędy i ominięcia są możliwe. Należy zawsze upewnić się czy korzystasz z najnowszej wersji katalogu.

OSRAM GmbH. Wszystkie prawa zastrzeżone.