Lampy metalohalogenkowe
Bańka rurkowa TS, dwustronnie trzonkowana
Technologia kwarcowa









Oznaczenie produktu	Numer produktu	W	lm		d [mm]	l max. [mm]	LCL a [mm]	Nr	
POWERSTAR® HQI®-TS									
HQI-TS 70/WDL	4050300**412955**	70	5100	RX7s	20	114,2	57	1	12
HQI-TS 70/NDL	4050300**412931**	70	5700	RX7s	20	114,2	57	1	12
HQI-TS 70/D	4050300**437521**	70	5500	RX7s	20	114,2	57	1	12
HQI-TS 150/WDL	4050300**412979**	150	11700	RX7s-24	23	132	66	1	12
HQI-TS 150/NDL	4050300**362380**	150	12000	RX7s-24	23	132	66	1	12
HQI-TS 150/D	4050300**437545**	150	12000	RX7s-24	23	132	66	1	12
HQI-TS 250/WDL	4050300**436012**	250	22000	Fc2	25	163	81,5	2	12
HQI-TS 250/NDL	4050300**436036**	250	20000	Fc2	25	163	81,5	2	12
HQI-TS 250/D	4050300**436050**	250	20000	Fc2	25	163	81,5	2	12
HQI-TS 400/NDL[1)]	4050300**304090**	400	36000	Fc2	31	206	103	3	12
HQI-TS 400/D[2)]	4050300**015385**	400	37000	Fc2	31	206	103	3	12



Lampy POWERSTAR® HQI®-TS są kompaktowymi lampami metalohalogenkowymi. Są jednostronnie trzonkowane, a odpowiednia konstrukcja bańki powoduje znaczną redukcję emisji promieniowania nadfioletowego. Z powodzeniem można je stosować w zamkniętych oprawach oświetleniowych. Dostępne są w barwach: ciepłobiałej DE LUXE, neutralnej białej DE LUXE i dziennej (Daylight).

Zalety
- wysoka skuteczność świetlna
- znakomite właściwości oddawania barw
- duża trwałość
- mała emisja ciepła
- technologia filtru UV (patrz 5.04)
- barwa światła ciepłobiała DE LUXE nadaje się idealnie do łączenia ze światłem HALOSTAR®

Zastosowania
- **we wnętrzach:** hale przemysłowe, pomieszczenia handlowe, witryny, hole, hotele, restauracje, hale targowe i wystawowe, biura, szkoły, hale sportowe, itp.
- **na zewnątrz:** oświetlenie reprezentacyjne ulic, parków i ogrodów, iluminacja budowli i pomników.