HALOLINE 1000 W 230 V R7S

HALOLINE Standard | Żarówki halogenowe, dwutrzonkowe



Obszar zastosowań

- Idealne do podkreślania i akcentowania budynków
- Oświetlenie ogólne
- Oświetlenie wejść
- Oświetlenie ścieżek dla pieszych
- Oświetlenie ogrodów
- Strefy dużego natężenia ruchu
- Sklepy
- Gastronomia, hotelarstwo i inne prestiżowe zastosowania

Korzyści ze stosowania produktu

- Brylantowe oświetlenie akcentujące
- Transformator nie jest wymagany
- Nie zawiera rtęci

Cechy produktu

- Średnia trwałość: 2000 h
- 100% ściemnialne
- Wskaźnik oddawania barw R_a: 100
- Temperatura barwowa: 3000 K
- Pozycja świecenia: p15

OSRAM GmbH. Wszystkie prawa zastrzeżone.

Dane techniczne

Dane elektryczne

Moc znamionowy	1000.00 W
Napięcie znamionowy	230 V
Moc konstrukcji	1000.00 W
Ekwiwalentna moc żarówki	1000 W
Współczynnik mocy λ	1.00

Dane fotometryczne

Znamionowy strumień świetlny	22000 lm
Temperatura barwowa	2900 K
Barwa światła zgodna z EN 12464-1	Warm White
Znamionowy strumień świetlny	22000 lm
Ogólny wskaźnik oddawania barw Ra	100
Wsp. zachowania str. świetlnego	0.80

Dane świetlne

Czas startu	0.0 s
Czas startu (60 %)	0.00 s

Wymiary i waga



Średnica	12.0 mm
Długość całkowita	185.7 mm
Długość	191.1 mm
Bańka zewnętrzna	T12

Trwałość

Znamionowa trwałość	2000 h

OSRAM GmbH. Wszystkie prawa zastrzeżone.

Trwałość	2000 h
Liczba cykli włączeniowych	50000 [1)]

[1)] At 1 min on / 3 min off

Dodatkowe dane produktu

Trzonek (standardowe rozwiązanie)	R7s
Nominalna zawartość rtęci	0.0 mg
Nie zawiera rtęci	Tak
Przypis tylko dla produktów	Zalecany bezpiecznik o wartościach zgodnie z IEC60357, EN60357/Do zastosowania w oświetleniu zewnętrznym i wilgotnych przestrzeniach, wymagane odpowiednie oprawy oświetleniowe

Możliwości

Dozwolona pozycja pracy	p15
Bezpiecznik, działanie szybkie	6.3 A
Ściemnianie	Tak
Niestandardowe warunki zastosowania	P 15

Certyfikaty i Normy

Klasa efektywności energetycznej	C
Zużycie energii	1000 kWh/1000h

Kraj - specyficzna kategoryzacja

Międzynarodowy system kodowania	HDG-1000-230-R7s-191,1
Oznaczenie produktu	64740 1000W 230

OSRAM GmbH. Wszystkie prawa zastrzeżone.

Rozsył światła



Rozkład widmowy promieniowania

Dane logistyczne

Kod produktu	Opis produktu	Opakowanie (liczba produktów / opakowanie)	Wymiary (długość x szerokość x wysokość)	Objętość	Waga brutto
4050300004174	HALOLINE 1000 W 230 V R7S	Karton wysyłkowy 12	245 mm x 85 mm x 112 mm	2.33 dm^3	352.20 g

Wymieniony kod produktu oznacza najmniejszą ilość produktu, jaka może być zamówiona. Jednostka transportowa może zawierać jedną sztukę lub więcej. Składając zamówienie prosimy o zamawianie ilości odpowiadających jednej lub wielokrotności jednostki transportowej.

Oświadczenie

Zastrzega się możliwość zmian bez uprzedzenia. Błędy i ominięcia są możliwe. Należy zawsze upewnić się czy korzystasz z najnowszej wersji katalogu.

OSRAM GmbH. Wszystkie prawa zastrzeżone.