# *Dane produktu*
## *Charakterystyki*

# XE2SP2141
blok styków łącznika krań. - 2NC - migowe, jednoczesne




## Główne

| | |
|---|---|
| Rodzina produktów | OsiSense XC |
| Nazwa serii | Format standardowy |
| Typ produktu | Blok styków wyłącznika krańcowego |
| Opis skrócony | XE2S |
| Korpus powiązany | ZCD29<br>ZCKJ9<br>ZCKM9<br>ZCKS9<br>ZCP29 |
| Liczba biegunów | 2 |
| Typ styków i kompozycja | 2 NC |
| Działanie styków | Działanie migowe |

## Uzupełnienie

| | |
|---|---|
| Kompatybilność produktu | XCKD<br>XCKJ<br>XCKM<br>XCKP<br>XCKS |
| Połączenie elektryczne | Zaciski śrubowe, zakres obsługiwanych średnic: 1 x 0.34...2 x 1.5 mm² |
| Forma izolacji styków | Zb |
| Materiał styków | Styki posrebrzane |
| Wymuszone otwarcie | Z |
| Minimalna prędkość uruchomienia | 0.01 mm/s |
| Określenie kodu styku | Q300, DC-13 (Ue = 250 V, Ie = 0.27 A) zgodnie z EN/IEC 60947-5-1 załącznik A<br>A300, AC-15 (Ue = 240 V, Ie = 3 A) , Ithe = 10 A zgodnie z EN/IEC 60947-5-1 załącznik A |
| Odporność między zaciskami | < 25 mOm zgodnie z IEC 60255-7 kategoria 3 |
| [Ui] napięcie znamionowe izolacji | 500 V stopień zanieczyszczenia 3 zgodnie z IEC 60947-1<br>300 V zgodnie z UL 508<br>300 V zgodnie z CSA C22.2 Nr 14 |
| [Uimp] znamionowe napięcie udarowe wytrzymywane | 6 kV zgodnie z IEC 60664<br>6 kV zgodnie z IEC 60947-1 |
| Zabezpieczenie zwarciowe | 10 A przez gG CARTRIDGE bezpiecznik |
| Trwałość elektryczna | 5000000 cykl, DC-13 120 V, 4 W, prędkość robocza: < 60 c./min, współczynnik obciążenia: 0.5 zgodnie z IEC 60947-5-1 dodatek C<br>5000000 cykl, DC-13 24 V, 10 W, prędkość robocza: < 60 c./min, współczynnik obciążenia: 0.5 zgodnie z IEC 60947-5-1 dodatek C<br>5000000 cykl, DC-13 48 V, 7 W, prędkość robocza: < 60 c./min, współczynnik obciążenia: 0.5 zgodnie z IEC 60947-5-1 dodatek C |

## Środowisko

## Oferta zrównoważonego rozwoju

| | |
|---|---|
| Status Green Premium | Produkt ekologiczny Green Premium |
| Compliant - since 0843 - Schneider Electric declaration of conformity | Compliant - since 0843 - Schneider Electric declaration of conformity |
| Reference not containing SVHC above the threshold | Reference not containing SVHC above the threshold |
| Profil ekologiczny produktu | Dostępne |
| Instrukcje dotyczące zakończenia okresu eksploatacji produktu | Nie wymaga podejmowania specyficznych działań związanych z odzyskiwaniem surowców |

Informacje zawarte w tej dokumentacji zawiera ogólne opisy lub charakterystyki technicznej wykonania produktów zawartych w niniejszym dokumencie. Dokumentacja ta nie jest przeznaczona jako substytut i nie może być stosowana do określenia przydatności lub niezawodności tych produktów dla konkretnych aplikacji użytkownika. Obowiązkiem każdego takiego użytkownika lub integratora jest wykonanie odpowiedniej i pełnej analizy ryzyka, oceny i testowania produktów w odniesieniu do określonej aplikacji lub odpowiedniego stosowania korzystania z niej. Ani Schneider Electric Industries SAS, ani żaden z jej oddziałów lub spółek zależnych są ponosi odpowiedzialności za niewłaściwe wykorzystanie informacji w nim zawartych.

## Contractual warranty

| | |
|---|---|
| Period | 18 months |