DPX™-IS 630
rozłącznik izolacyjny z widoczną przerwą stykową


0266 62


0266 70


0262 50


0262 51


0262 48


0263 53

Zgodność z normą: PN-EN 60947-3. Kategoria użytkowania AC 23 A.
Umożliwia rozłączanie obwodów pod obciążeniem.
Układ stykowy o szybkim rozłączeniu ze stykami samoczyszczącymi.
Dostosowane do instalowania tego samego wyposażenia pomocniczego i sygnalizacyjnego co dla DPX (str. 44).
Mocowanie za pomocą śrub.
Dwie wersje: • z możliwością współpracy z wyzwalaczami napięciowymi i podnapięciowymi,
• bez możliwości współpracy z wyzwalaczami.

DPX-IS

Pak.	Nr ref. 3P	Nr ref. 4P	
			Dostosowane do instalowania styków pomocniczych.
			Napęd obrotowy frontowy
1	0266 60	0266 62	400 A
1	0266 61	0266 63	630 A
			Napęd obrotowy boczny prawy
1	0266 64	0266 66	400 A
1	0266 65	0266 67	630 A
			Napęd obrotowy boczny lewy
1	0266 68	0266 70	400 A
1	0266 69	0266 71	630 A

DPX-IS współpraca z wyzwalaczami

Pak.	Nr ref. 3P	Nr ref. 4P	
			Dostosowane do instalowania wyzwalaczy napięciowych lub podnapięciowych oraz styków pomocniczych (zamawiane oddzielnie). Możliwość współpracy z przekaźnikiem różnicowoprądowym i przekładnikami prądowymi (str. 45).
			Napęd obrotowy frontowy
1	0266 72	0266 74	400 A
1	0266 73	0266 75	630 A
			Napęd obrotowy boczny prawy
1	0266 76	0266 78	400 A
1	0266 77	0266 79	630 A
			Napęd obrotowy boczny lewy
1	0266 80	0266 82	400 A
1	0266 81	0266 83	630 A

Wyposażenie montażowe

Pak.	Nr ref.	
		Dźwignia napędu obrotowego, kolorystyka ostrzegawcza
1	0266 89	Komplet elementów do zmiany kolorystyki napędu obrotowego frontowego i bocznego prawego
1	0266 90	Komplet elementów do zmiany kolorystyki napędu obrotowego bocznego lewego
		Wyprowadzenie napędu na zewnątrz szafy
		Zestaw dostarczany jako komplet elementów mocujących, zapewniających stopień ochrony do IP55. Zapewnia blokadę otwarcia drzwi w czasie, gdy DPX-IS jest w pozycji „załączony”.
1	0266 86	Dla DPX -IS z napędem obrotowym frontowym i bocznym
1	0266 87	Dla DPX-IS z napędem obrotowym frontowym i bocznym Napęd obrotowy, kolorystyka ostrzegawcza
		Osłona przyłączy
1	0262 45	Komplet osłon (2 szt.)
		Blokada napędu
1	0266 97	Zamknięcie Ronis. Pozwala zablokować dźwignię napędu rozłącznika w pozycji „wyłączony”

Wyposażenie przyłączeniowe

Pak.	Nr ref. 3P	Nr ref. 4P	
			Zaciski przyłączeniowe tulejkowe
1	0262 50		Komplet 4 zacisków do przyłączania przewodów o przekrojach do 300 mm² – drut lub do 240 mm² – linka
1	0262 51		Komplet 4 zacisków do przyłączania przewodów o przekrojach do 2 x 240 mm² – drut lub do 2 x 185 mm² – linka
			Przedłużki rozszerzające
1	0262 48	0262 49	Do zwiększania odległości izolacyjnych między biegunami. Zestaw przedłużek (3 szt. dla 3P, 4 szt. dla 4P)
			Przyłącze tylne
			Pozwala na zmianę sposobu przyłączania z górnego (zaciski) na tylne.
1	0263 50	0263 51	**Komplet trzpieni z nakrętkami** Komplet detali (6 szt. dla 3P, 8 szt. dla 4P)
1	0263 52	0263 53	**Komplet trzpieni z końcówkami płaskimi** Komplet detali (6 szt. dla 3P, 8 szt. dla 4P)



Styki pomocnicze i wyzwalacze wspólne dla DPX i DPX-IS

str. 44