HQI-T 1000 W/D

POWERSTAR HQI-T 1000...2000 W | Lampy metalohalogenkowe do zamkniętych opraw oświetleniowych



Obszar zastosowań

- Zakłady przemysłowe i warsztaty
- Hale sportowe i hale wielofunkcyjne
- Instalacje przemysłowe
- Porty lotnicze
- Doki i porty
- Stacje rozrządowe, terminale kontenerowe
- Zatwierdzone tylko do eksploatacji w zamkniętych oprawach
- Zastosowania zewnętrzne - tylko w odpowiednich oprawach

Korzyści ze stosowania produktu

- Moc do 2000 W
- Wysoka skuteczność świetlna
- Trzonek gwintowy E40 zapewniający łatwą obsługę
- Długa trwałość
- Wartości UV znacznie poniżej maksymalnych dozwolonych progów zgodnych PN-EN 61167 dzięki filtrowi UV

Cechy produktu

- Technologia kwarcowa POWERSTAR
- Barwy światła: neutral white (chłodnobiała) (N), daylight (dzienna) (D)



OSRAM GmbH. Wszystkie prawa zastrzeżone.

Dane techniczne

Dane elektryczne

Moc znamionowy	1000.00 W
Napięcie znamionowy	130 V
Prąd lampy	8.60000 A
Kondensator PFC przy 50 Hz	85 µF [1)]
Napięcie zapłonu	4.0 / 5.0 kVp [2)]
Moc konstrukcji	1000.00 W
Znamionowa skuteczność świetlna (SK)	82 lm/W


[1)] Przy napięciu znamionowym i cos ϕ ≥ 0,9

[2)] Minimum / Maksimum

Dane fotometryczne

Strumień świetlny	85000 lm
Znamionowy strumień świetlny	85000 lm
Ogólny wskaźnik oddawania barw Ra	81
Temperatura barwowa	7250 K
Barwa światła	860
Wsp. zachow. str. świetlnego po 2 000 h	0.71
Wsp. zachow. str. świetlnego po 4 000 h	0.58
Wsp. zachow. str. świetlnego po 6 000 h	0.47
Wsp. zachow. str. świetlnego po 8 000 h	0.35
Ochrona UV	Tak

Wymiary i waga





E40
IEC 7004-24
DIN 49625

Średnica	76.0 mm
Długość	345.0 mm
Odległość a / LCL	220.0 mm

OSRAM GmbH. Wszystkie prawa zastrzeżone.

Masa produktu	412.40 g

Temperatury

Maks. dozwolona temp. bańki zewnętrznej	500 °C
Maks. dozwolona temp. trzonka (Uwaga)	250 °C

Trwałość

Współczynnik trwałości po 2 000 h	0.98
Współczynnik trwałości po 4 000 h	0.89
Współczynnik trwałości po 6 000 h	0.76
Współczynnik trwałości po 8 000 h	0.59
Trwałość B50	9000 h

Dodatkowe dane produktu

Trzonek (standardowe rozwiązanie)	E40
Kształt / wersja	Przezroczysta
Nominalna zawartość rtęci	60.0 mg

Możliwości

Dozwolona pozycja pracy	p30
Niezbędna zamknięta oprawa ośw.	Tak

Certyfikaty i Normy


Klasa efektywności energetycznej	A
Zużycie energii	1155 kWh/1000h

Kraj - specyficzna kategoryzacja


Międzynarodowy system kodowania	MT/UB-1000/972-H/E/SL-E40-76/345/H

OSRAM GmbH. Wszystkie prawa zastrzeżone.


Rozsył światła




Rozkład widmowy promieniowania



Opcje kontroli



Opcje kontroli



Opcje kontroli

Dane logistyczne

Kod produktu	Opis produktu	Opakowanie (liczba produktów / opakowanie)	Wymiary (długość x szerokość x wysokość)	Objętość	Waga brutto
4008321527035	HQI-T 1000 W/D	Karton wysyłkowy 6	229 mm x 440 mm x 300 mm	30.23 dm^3	3484.00 g

OSRAM GmbH. Wszystkie prawa zastrzeżone.

Wymieniony kod produktu oznacza najmniejszą ilość produktu, jaka może być zamówiona. Jednostka transportowa może zawierać jedną sztukę lub więcej. Składając zamówienie prosimy o zamawianie ilości odpowiadających jednej lub wielokrotności jednostki transportowej.

Oświadczenie

Zastrzega się możliwość zmian bez uprzedzenia. Błędy i ominięcia są możliwe. Należy zawsze upewnić się czy korzystasz z najnowszej wersji katalogu.

OSRAM GmbH. Wszystkie prawa zastrzeżone.