Dane produktu
Charakterystyki

VZ20
blok styków pomocniczych - 1 NO + 1 NO - VARIO

Główne

Zakres	TeSys
Opis skrócony	VZ
Typ produktu	Dodatkowy blok styków
Poziom wydajności	Wysoka wydajność
Typ styków i kompozycja	1 NO + 1 NO
Kompatybilność produktu	V02 V1 V2 V3 V4 V5 V6 V0 V01
Rodzaj sieci	AC DC
Częstotliwość sieci	50/60 Hz
Miejsce montażu	RIGHT

Uzupełnienie

[Ue] znamionowe napięcie pracy	690 V AC 50/60 Hz
[Uimp] znamionowe napięcie udarowe wytrzymywane	8 kV
[Ith] znamionowy prąd cieplny	12 A
[Ithe] znamionowy prąd cieplny	10 A
Wytrzymałość mechaniczna	100000 cykl
Trwałość elektryczna	100000 cykl AC-15 30000 cykl DC-11
Rodzaj zacisków	Zaciski śrubowe 2 przewód 0.75...1.5 mm² - sztywność kabla: giętki - z końcówką kablową końcówka przewodu Zaciski śrubowe 2 przewód 1...2.5 mm² - sztywność kabla: stały -
Moment dokręcania	0.7 N.m - wł zaciski śrubowe
Wysokość	65 mm
Szerokość	20 mm
Głębokość	48,5 mm
Masa produktu	0.05 kg

Środowisko

Normy	IEC 60947-5
Certyfikaty	CSA GL UL
Działanie ochronne	TC
Stopień ochrony IP	IP20 zgodnie z IEC 60529
Temepratura otoczenia dla pracy	-20...50 °C
Odpornośc ogniowa	960 °C zgodnie z IEC 60695-2-1

Contractual warranty

Period	18 months

Informacje zawarte w tej dokumentacji zawiera ogólne opisy lub charakterystyki technicznej wykonania produktów zawartych w niniejszym dokumencie. Dokumentacja ta nie jest przeznaczona jako substytut i nie może być stosowana do określenia przydatności lub niezawodności tych produktów dla konkretnych aplikacji użytkownika. Obowiązkiem każdego takiego użytkownika lub integratora jest wykonanie odpowiedniej i pełnej analizy ryzyka, oceny i testowania produktów w odniesieniu do określonej aplikacji lub odpowiedniego stosowania korzystania z niej. Ani Schneider Electric Industries SAS, ani żaden z jej oddziałów lub spółek zależnych są ponosi odpowiedzialności za niewłaściwe wykorzystanie informacji w nim zawartych.