Dane produktu
Charakterystyki

XACS414
blok styków z sam. powr. - 2 NC - montaż czoł., 30 lub 40 mm rozstawu



Główne

Rodzina produktów	Harmony XAC
Typ produktu	Blok styków
Nazwa komponentu	XACS
Typ obwodu elektrycznego	Obwody sterowania
Typ bloku styków	Pojedynczy
Rodzaj operatora	Samoczynny powrót
Kompatybilność produktu	XACA Główka ZA2B
Blokowanie mechaniczne	Bez blokady mechanicznej
Typ styków i kompozycja	2 NC
Montaż bloku	Montaż z przodu
Działanie styków	Działanie wolne

Uzupełnienie

Rodzaj zacisków	Zaciski śrubowe, zdolność łączeniowa: 1 x 2.5 mm² z lub bez końcówki kablowej Zaciski śrubowe, zdolność łączeniowa: 2 x 1.5 mm² z lub bez końcówki kablowej
Poziome centra mocowania	40 mm
Pionowe centra mocujące	30 mm
Wytrzymałość mechaniczna	1000000 cykl
Określenie kodu styku	A300 AC-15, Ue = 240 V, Ie = 3 A zgodnie z IEC 60947-5-1 dodatek A Q300 DC-13, Ue = 250 V, Ie = 0.27 A zgodnie z IEC 60947-5-1 dodatek A
[Ithe] znamionowy prąd cieplny	10 A
[Ui] napięcie znamionowe izolacji	500 V (stopień zanieczyszczenia: 3) zgodnie z IEC 60947-1
[Uimp] znamionowe napięcie udarowe wytrzymywane	6 kV zgodnie z IEC 60947-1
Rezystancja między zaciskami	<= 25 MΩ
Zabezpieczenie zwarciowe	10 A ochrona bezpiecznikowa przez CARTRIDGE bezpiecznik typ gG
Moc znamionowa w W	42 W DC-13 dla 1000000 cykl, prędkość robocza = 60 c./min przy 120 V, współczynnik obciążenia = 0.5 (impedancyjne obciążenie) zgodnie z IEC 60947-5-1 dodatek C 45 W DC-13 dla 1000000 cykl, prędkość robocza = 60 c./min przy 48 V, współczynnik obciążenia = 0.5 (impedancyjne obciążenie) zgodnie z IEC 60947-5-1 dodatek C 60 W DC-13 dla 1000000 cykl, prędkość robocza = 60 c./min przy 24 V, współczynnik obciążenia = 0.5 (impedancyjne obciążenie) zgodnie z IEC 60947-5-1 dodatek C
Moc znamionowa moc w VA	140 VA AC-15 dla 1000000 cykl, prędkość robocza = 60 c./min przy 24 V 50/60 Hz, współczynnik obciążenia = 0.5 (impedancyjne obciążenie) 385 VA AC-15 dla 1000000 cykl, prędkość robocza = 60 c./min przy 48 V 50/60 Hz, współczynnik obciążenia = 0.5 (impedancyjne obciążenie) 455 VA AC-15 dla 1000000 cykl, prędkość robocza = 60 c./min przy 230 V 50/60 Hz, współczynnik obciążenia = 0.5 (impedancyjne obciążenie) 525 VA AC-15 dla 1000000 cykl, prędkość robocza = 60 c./min przy 127 V 50/60 Hz, współczynnik obciążenia = 0.5 (impedancyjne obciążenie)
Opis zacisków ISO n°1	(11-12)NC (21-22)NC
Identyfikator zacisku	(11-12)NC (13-14)NO
Masa produktu	0.07 kg

Środowisko

Normy	EN 60947-5-1 IEC 60947-5-1 CSA C22.2 Nr 14
Temepratura otoczenia dla pracy	-25...70 °C
Temepratura otoczenia dla przechowywania	-40...70 °C

Informacje zawarte w tej dokumentacji zawiera ogólne opisy lub charakterystyki technicznej wykonania produktów zawartych w niniejszym dokumencie. Dokumentacja ta nie jest przeznaczona jako substytut i nie może być stosowana do określenia przydatności lub niezawodności tych produktów dla konkretnych aplikacji użytkownika. Obowiązkiem każdego takiego użytkownika lub integratora jest wykonanie odpowiedniej i pełnej analizy ryzyka, oceny i testowania produktów w odniesieniu do określonej aplikacji lub odpowiedniego stosowania korzystania z niej. Ani Schneider Electric Industries SAS, ani żaden z jej oddziałów lub spółek zależnych są ponosi odpowiedzialności za niewłaściwe wykorzystanie informacji w nim zawartych.

Odporność na wibracje	15 gn (f = 10...500 Hz) zgodnie z IEC 60068-2-6
Odporność na wstrząsy	100 gn zgodnie z IEC 60068-2-27

Contractual warranty

Period	18 months