Phaseo

Zasilacze Phaseo





Typ zasilacza	Modułowe, impulsowe z automatycznym resetem		
Znamionowe napięcie wejściowe	100…240 V AC		
Znamionowe napięcie wyjściowe	24 V		
Moc znamionowa / Prąd znamionowy	7,5 w / 0,3 A	15 w / 0,6 A	30 w / 1,2 A
Reset	Automatyczny	Automatyczny	Automatyczny
Certyfikaty	cULus, cCSAus, TUV, C-Tick		
Wymiary (mm)	36x59x90	36x59x90	54x59x90
Montaż (mm)	Na szynie DIN 35x7,5 lub 35x15 lub na panelu za pomocą śrub		
Numer katalogowy	**ABL8MEM24003**	**ABL8MEM24006**	**ABL8MEM24012**
Typ zasilacza	Modułowe, impulsowe z automatycznym resetem		

Nie zgodne z IEC 61000-3-2





Typ zasilacza	Modułowe, impulsowe z automatycznym resetem		
Znamionowe napięcie wejściowe	100…240 V AC	100…240 V AC	100…240 V AC
Znamionowe napięcie wyjściowe	24 V	5 V	12 V
Moc znamionowa / Prąd znamionowy	60 w / 2,5 A	20 w / 4 A	25 w / 2 A
Reset	Automatyczny	Automatyczny	Automatyczny
Certyfikaty	cULus, cCSAus, TUV, C-Tick		
Wymiary (mm)	72x59x90	54x59x90	54x59x90
Montaż (mm)	Na szynie DIN 35x7,5 lub 35x15 lub na panelu za pomocą śrub		
Numer katalogowy	**ABL8RM24025**	**ABL8MEM05040**	**ABL8MEM12020**

Nie zgodne z PN-EN 61000-3-2





Typ modułu		Mikroprzerwy i przerwy zasilania. Montaż na szynie DIN[1]		
Kompatybilność		Zaciski wyjściowe zasilaczy Uniwersalnych ABL8RPS24… i ABL8WPS24…		
Technologia		Moduł Bufora	Moduł ładowania + Bateria	
Prąd znamionowy		40 A	20 A	40 A
Czas podtrzymania dla 1A		Typowo 2s	Nastawialny od 10s do 24h	
Czas podtrzymania dla prądu maksymalnego		Typowo 100 ms	Nastawialne 10s ... 30min (w zależności od baterii)	Nastawialne 10s ... 10min (w zależności od baterii)
Certyfikaty		UL (w trakcie), cCSAus, CB scheme		
Wymiary (mm)		85x140x146	86x175x143	86x175x143
Montaż (mm)		Na szynie DIN 35x7,5 lub 35x15 [1]		
Numer katalogowy modułów ładowania		**ABL8BUF24400**	**ABL8BBU24200**	**ABL8BBU24400**
Numer katalogowy baterii	3,2AH[2]	–	**ABL8BPK24A03**	**ABL8BPK24A03**
	7AH[2]	–	**ABL8BPK24A07**	**ABL8BPK24A07**
	12AH[2]	–	**ABL8BPK24A12**	**ABL8BPK24A12**

(1) Moduł baterii z wyjątkiem 7AH i 12AH. Dla baterii 3,2Ah z zestawem ABL1A02.

Więcej informacj znajduje się w katalogu
„Katalog produktów Automatyki i Sterowania”
KATKT70950

Zasilacze Phaseo Slim



	Jednofazowe			
Znamionowe napięcie wejściowe AC	120…230V 50/60Hz		120/230V	
Dopuszczalne napięcie wejściowe AC	90…264V 47…63 Hz		90…132V / 185…264V 47…63 Hz	
Znamionowe napięcie wejściowe DC	100…370V		300…350 V	
Prąd wejściowy (120/230 VAC)	1,6A / 0,9A	1,9A / 1,1A	3,5A / 1,8A	4,1A / 2A
Skuteczność (120/230 VAC)	>85% / >89%	>86% / >90%	>88% / >90%	>90% / >92%
Maksymalna rozpraszana moc	15W	19W	32W	55W
Napięcie wyjściowe	24V z zakresem regulacji 23…27,5 V			24V z zakresem 24…28V
Znamionowy prąd wyjściowy	3,5A	5A	10A	20A
Dopuszczalny prąd wyjściowy	6A dla 30s	8A dla 30s	15A dla 30s	30A dla 5s
Reset po przeciążeniu	Automatyczny			
Przekaźnik diagnostyczny	Tak			
Temperatura pracy	-20…+60°C z obniżeniem powyżej 50°C			
Certyfikaty	UL			
Rozmiary (mm)	39x115x134			
Referencje	**ABL4RSM24035**	**ABL4RSM24050**	**ABL4RSM24100**	**ABL4RSM24200**



	Trójfazowe		
Znamionowe napięcie wejściowe AC	400 … 500V 50/60 Hz		
Dopuszczalne napięcie wejściowe AC	340 … 550V 47…63 Hz		
Praca w 2 fazach	Możliwa z prądem wyjściowym = 75% znamionowego pradu wyjściowego zasilacza.		
Prąd wejściowy (400/500 VAC)	1A / 0,6A	1,4A / 1,1A	2,2A / 1,1A
Skuteczność (400/500 VAC)	>93% / >94%	>93% / >94%	>91% / >91%
Maksymalna rozpraszana moc	36W	36W	95W
Napięcie wyjściowe	24V z zakresem 24…28V		
Znamionowy prąd wyjściowy	20A	30A	40A
Dopuszczalny prąd wyjściowy	30A dla 5s	45A dla 5s	60A dla 5s
Reset po przeciążeniu	Automatyczny		
Przekaźnik diagnostyczny	Tak		
Temperatura pracy	-20…+60°C z obniżeniem powyżej 50°C		
Certyfikaty	UL		
Rozmiary (mm)	80x127x146		
Referencje	**ABL4WSR24200**	**ABL4WSR24300**	**ABL4WSR24400**