64215

OSRAM ORIGINAL LINE | Reflektorowe żarówki halogenowe do ciężarówek



Obszar zastosowań

- Reflektory przednie

Korzyści ze stosowania produktu

- Jakość OEM
- Bogaty asortyment
- Niezawodna jakość

Cechy produktu

- Oryginalne części zamienne

OSRAM GmbH. Wszystkie prawa zastrzeżone.

Dane techniczne

Dane elektryczne


Moc wejściowa	75 W [1)]
Moc znamionowy	70.00 W
Napięcie znamionowy	24 V
Napięcie probiercze (pomiarowe)	28.0 V

[1)] Maksimum

Dane fotometryczne

Temperatura barwowa	3200 K
Strumień świetlny	1750 lm
Strumień świetlny, tolerancja	±10 %

Wymiary i waga



Długość	59.0 mm
Średnica	12.0 mm
Masa produktu	12.50 g

Trwałość

Trwałość B3	220 h
Trwałość Tc	500 h

Dodatkowe dane produktu

Trzonek (standardowe rozwiązanie)	PX26d

Certyfikaty i Normy

Kategoria ECE	H7

OSRAM GmbH. Wszystkie prawa zastrzeżone.

Kraj - specyficzna kategoryzacja

Oznaczenie produktu	64215 70W 24V P

Informacje szczegółowe

Kod produktu	Kod METEL	SEG-No.	STK-Number	UK Org
4050300386522	OSRA64215	-	-	-

OSRAM GmbH. Wszystkie prawa zastrzeżone.

Karta katalogowa produktu

Dane logistyczne

Kod produktu	Opis produktu	Opakowanie (liczba produktów / opakowanie)	Wymiary (długość x szerokość x wysokość)	Objętość	Waga brutto
4050300386522	64215	Składane pudełko 1	58 mm x 34 mm x 34 mm	0.07 dm³	19.00 g
4050300386539	64215	Paczka 10	66 mm x 58 mm x 174 mm	0.67 dm³	155.00 g
4050300386546	64215	Karton wysylkowy 100	356 mm x 129 mm x 186 mm	8.54 dm³	1727.00 g
4050300925882	64215	Blister 1	135 mm x 46 mm x 95 mm	0.59 dm³	43.67 g
4008321141972	64215	Karton wysylkowy 10	279 mm x 134 mm x 128 mm	4.79 dm³	388.67 g

Wymieniony kod produktu oznacza najmniejszą ilość produktu, jaka może być zamówiona. Jednostka transportowa może zawierać jedną sztukę lub więcej. Składając zamówienie prosimy o zamawianie ilości odpowiadających jednej lub wielokrotności jednostki transportowej.

Oświadczenie

Zastrzega się możliwość zmian bez uprzedzenia. Błędy i ominięcia są możliwe. Należy zawsze upewnić się czy korzystasz z najnowszej wersji katalogu.

OSRAM GmbH. Wszystkie prawa zastrzeżone.