Dane produktu
Charakterystyki

LAD6K10B
blok styków pomocniczych zatrzaskowych TeSys - 24 V DC/AC 50...60 Hz



Główne

Zakres	TeSys
Typ produktu	Blok zatrzasku mechanicznego
Kompatybilność produktu	LC1D09...D38 LC1D40A...D65A LC1DT20...DT40 LC1DT60A...DT80A Przekaźniki sterujące TeSys D
Wartość napięcia sterującego	24 V AC 50/60 Hz 24 V DC

Uzupełnienie

Miejsce montażu	Strona przenia
Sterowanie wyłączeniami	Elektryczny MANUAL
[Ui] napięcie znamionowe izolacji	690 V - zgodny z IEC 60947-5-1
Moc wymagana w VA	25 dla AC obwód
Moc wymagana w W	30 W dla DC obwód
Wytrzymałość mechaniczna	500000 cykl
Częstość łączeń	1200 cykl/h
Współczynnik obciążenia	10 %
Masa produktu	0.07 kg

Środowisko

Certyfikaty	CSA UL
Stopień ochrony IP	IP2x zgodnie z VDE 0106
Działanie ochronne	TH zgodnie z IEC 60068
Temepratura otoczenia dla pracy	-25...55 °C
Temepratura otoczenia dla przechowywania	-40...80 °C

Contractual warranty

Period	18 months

Informacje zawarte w tej dokumentacji zawiera ogólne opisy lub charakterystyki technicznej wykonania produktów zawartych w niniejszym dokumencie. Dokumentacja ta nie jest przeznaczona jako substytut i nie może być stosowana do określenia przydatności lub niezawodności tych produktów dla konkretnych aplikacji użytkownika. Obowiązkiem każdego takiego użytkownika lub integratora jest wykonanie odpowiedniej i pełnej analizy ryzyka, oceny i testowania produktów w odniesieniu do określonej aplikacji lub odpowiedniego stosowania korzystania z niej. Ani Schneider Electric Industries SAS, ani żaden z jej oddziałów lub spółek zależnych są ponosi odpowiedzialności za niewłaściwe wykorzystanie informacji w nim zawartych.