Dane produktu
Charakterystyki

LUA1C11
styki syganlizacyjne LUA - 1 NC + 1 NO



Główne

Zakres	TeSys
Opis skrócony	LUA1
Typ produktu	Dodatkowy styk

Uzupełnienie

Wbudowane styki pomocnicze	1 NO + 1 NC
Funkcja sygnalizacji	Sygnalizowanie o błędzie Gałka obrotowa ze wskaźnikiem w pozycji gotowości
[Ue] znamionowe napięcie pracy	<= 250 V AC <= 250 V DC
[Ui] napięcie znamionowe izolacji	250 V zgodnie z CSA 250 V zgodnie z IEC 60947-5-1 250 V zgodnie z UL
[Ith] znamionowy prąd cieplny	5 A
Minimalne napięcie wyłączeniowe	17 V
Minimalny prąd wyłączeniowy	5 mA
Masa produktu	0.03 kg
Rodzaj zacisków	Zaciski śrubowe

Środowisko

Contractual warranty

Period	18 months

Informacje zawarte w tej dokumentacji zawiera ogólne opisy lub charakterystyki technicznej wykonania produktów zawartych w niniejszym dokumencie. Dokumentacja ta nie jest przeznaczona jako substytut i nie może być stosowana do określenia przydatności lub niezawodności tych produktów dla konkretnych aplikacji użytkownika. Obowiązkiem każdego takiego użytkownika lub integratora jest wykonanie odpowiedniej i pełnej analizy ryzyka, oceny i testowania produktów w odniesieniu do określonej aplikacji lub odpowiedniego stosowania korzystania z niej. Ani Schneider Electric Industries SAS, ani żaden z jej oddziałów lub spółek zależnych są ponosi odpowiedzialności za niewłaściwe wykorzystanie informacji w nim zawartych.