64623 HLX

Niskonapięciowe żarówki halogenowe bez reflektora



Cechy produktu

- Jako gaz wypełniający zastosowano ksenon zamiast kryptonu (wersje XENOPHOT HLX)
- Strumień świetlny nawet wyższy nawet do 10 % przy tym samym zużyciu energii (wersje XENOPHOT HLX)

OSRAM GmbH. Wszystkie prawa zastrzeżone.

Dane techniczne

Dane elektryczne

Moc znamionowy	100.00 W
Napięcie znamionowy	12.0 V

Dane fotometryczne

Znamionowy strumień świetlny	2800 lm
Strumień świetlny	2800 lm

Wymiary i waga



Średnica	11.5 mm
Długość	50.0 mm
Odległość a / LCL	30.0 mm
Długość żarnika	4.70 mm
Obszar oświetlany (Uwaga)	4.7*2.7 mm^2
Średnica żarnika	2.7 mm

Trwałość

Trwałość	2000 h

Dodatkowe dane produktu

Trzonek (standardowe rozwiązanie)	GY6.35

Możliwości

Dozwolona pozycja pracy	s 90

Certyfikaty i Normy

EEI – Etykieta energetyczna	B

OSRAM GmbH. Wszystkie prawa zastrzeżone.

Kraj - specyficzna kategoryzacja

Kod ANSI	EVA
LIF	M/28
Oznaczenie produktu	64623 HLX 100W

Informacje szczegółowe

Kod produktu	Kod METEL	SEG-No.	STK-Number	UK Org
4050300012018	OSRH64623HLX40	-	-	-

OSRAM GmbH. Wszystkie prawa zastrzeżone.





Dane logistyczne

Kod produktu	Opis produktu	Opakowanie (liczba produktów / opakowanie)	Wymiary (długość x szerokość x wysokość)	Objętość	Waga brutto
4050300012018	64623 HLX	Składane pudełko 1	67 mm x 23 mm x 26 mm	0.04 dm³	6.00 g
4050300890630	64623 HLX	Karton wysyłkowy 40	144 mm x 107 mm x 121 mm	1.86 dm³	239.00 g

Wymieniony kod produktu oznacza najmniejszą ilość produktu, jaka może być zamówiona. Jednostka transportowa może zawierać jedną sztukę lub więcej. Składając zamówienie prosimy o zamawianie ilości odpowiadających jednej lub wielokrotności jednostki transportowej.

Oświadczenie

Zastrzega się możliwość zmian bez uprzedzenia. Błędy i ominięcia są możliwe. Należy zawsze upewnić się czy korzystasz z najnowszej wersji katalogu.

OSRAM GmbH. Wszystkie prawa zastrzeżone.