Dane produktu
Charakterystyki

GV1G09
Blok zacisków - TeSys GV2, TeSys D, TeSys U - 3 bieguny - od góry

Główne

Zakres	Linergy
Nazwa produktu	FT
Opis skrócony	GV1G
Typ produktu	Złączka
Akcesoria / oddzielna kategoria części	Akcesorium łączeniowe
Liczba biegunów	3P
Kompatybilność rodziny	TeSys - GV3 TeSys - U TeSys - D: TeSys - K TeSys - LS1

Uzupełnienie

[Ie] znamionowy prąd pracy	63 A
Miejsce montażu	Góra
Stopień ochrony IP	IP20 zgodnie z IEC 60529
[Ui] napięcie znamionowe izolacji	690 V zgodnie z IEC 60947-1
Rodzaj zacisków	Zaciski śrubowe 1 giętki AWG 4 Zaciski śrubowe 1 stały AWG 4 Zaciski śrubowe 1 kabel (kable) 1.5...10 mm² giętki z Zaciski śrubowe 1 kabel (kable) 1.5...16 mm² giętki bez Zaciski śrubowe 1 kabel (kable) 1.5...25 mm² stały Zaciski śrubowe 2 kabel (kable) 1.5...2 mm² giętki z Zaciski śrubowe 2 kabel (kable) 1.5...6 mm² stały Zaciski śrubowe 2 kabel (kable) 2.5...4 mm² giętki bez
Moment dokręcania	1.7 N.m - wł zaciski śrubowe 2.2 N.m - wł złącze
Masa produktu	0.04 kg

Środowisko

Contractual warranty

Period	18 months

Informacje zawarte w tej dokumentacji zawiera ogólne opisy lub charakterystyki technicznej wykonania produktów zawartych w niniejszym dokumencie. Dokumentacja ta nie jest przeznaczona jako substytut i nie może być stosowana do określenia przydatności lub niezawodności tych produktów dla konkretnych aplikacji użytkownika. Obowiązkiem każdego takiego użytkownika lub integratora jest wykonanie odpowiedniej i pełnej analizy ryzyka, oceny i testowania produktów w odniesieniu do określonej aplikacji lub odpowiedniego stosowania korzystania z niej. Ani Schneider Electric Industries SAS, ani żaden z jej oddziałów lub spółek zależnych są ponosi odpowiedzialności za niewłaściwe wykorzystanie informacji w nim zawartych.