ITT 700 W 235 V-0170 K R7S

HALOTHERM | Halogenowe promienniki podczerwieni, przezroczyste szkło kwarcowe



Obszar zastosowań

- Przemysł tworzyw sztucznych, papierniczy i drukarski
- Suszenie farb i lakierów
- Powłoka skrętki
- Utrzymywanie w cieple potraw w gastronomii

Korzyści ze stosowania produktu

- Krótki czas reakcji
- Wysoka sprawność
- Precyzyjne sterowanie
- Długa trwałość lampy

OSRAM GmbH. Wszystkie prawa zastrzeżone.

Dane techniczne

Dane elektryczne

Moc znamionowy	700.00 W
Napięcie znamionowy	235 V
Prąd znamionowy	3 A
Prąd lampy	3.00000 A
Napięcie konstrukcji	235 V

Dane fotometryczne

Temperatura barwowa	2350 K

Wymiary i waga



Średnica	10.0 mm
Długość	250.7 mm
Długość żarnika	170.00 mm

Trwałość

Trwałość	5000 h

Dodatkowe dane produktu

Trzonek (standardowe rozwiązanie)	R7s

Możliwości

Dozwolona pozycja pracy	p15
Bezpiecznik, działanie szybkie	6.3 A

Informacje szczegółowe

OSRAM GmbH. Wszystkie prawa zastrzeżone.

Karta katalogowa produktu

Kod produktu	Kod METEL	SEG-No.	Numer STK	UK Org
4008321203533	OSRHALOTT700	-	4739787	-

OSRAM GmbH. Wszystkie prawa zastrzeżone.

Dane logistyczne

Kod produktu	Opis produktu	Opakowanie (liczba produktów / opakowanie)	Wymiary (długość x szerokość x wysokość)	Objętość	Waga brutto
4008321203533	ITT 700 W 235 V-0170 K R7S	Składane pudełko 1	303 mm x 26 mm x 26 mm	0.20 dm^3	42.00 g
4008321203540	ITT 700 W 235 V-0170 K R7S	Karton wysylkowy 12	315 mm x 95 mm x 117 mm	3.50 dm^3	492.67 g

Wymieniony kod produktu oznacza najmniejszą ilość produktu, jaka może być zamówiona. Jednostka transportowa może zawierać jedną sztukę lub więcej. Składając zamówienie prosimy o zamawianie ilości odpowiadających jednej lub wielokrotności jednostki transportowej.

Oświadczenie

Zastrzega się możliwość zmian bez uprzedzenia. Błędy i ominięcia są możliwe. Należy zawsze upewnić się czy korzystasz z najnowszej wersji katalogu.

OSRAM GmbH. Wszystkie prawa zastrzeżone.