Mureva



Mureva

Seria natynkowa IP 55





Bezpieczeństwo i pewność

Łączniki i gniazda IP 55 Mureva wyróżniają wysoki poziom ochrony IP 55 oraz duża wytrzymałość mechaniczna IK07. Dzięki temu stosowanie serii zapewnia bezpieczeństwo i pewność każdej instalacji.
Nie bez znaczenia jest również wysoko oceniana estetyka wykonania osprzętu.





Zastosowanie

Nowa seria IP 55 znajduje zastosowanie we wszelkiego rodzaju pomieszczeniach przemysłowych (szczególnie w przemyśle spożywczym, rybnym, mięsnym, branży piekarniczej lub w chłodniach), czyli wszędzie tam, gdzie produkt narażony jest na kontakt z strumieniami wody lub z pyłem.
Mureva idealnie sprawdza się w obiektach niezadaszonych, basenach, myjniach samochodowych, itd..

Asortyment

W skład serii wchodzą:
- łączniki
- przyciski
- gniazda
- podstawy naścienne

Wszystkie produkty o stopniu ochrony IP 55.

Seria dostępna w dwóch kolorach:
- białym
- szarym





Montaż produktów

Produkty nowej serii IP 55 zostały zbudowane w oparciu o innowacyjne rozwiązania gwarantujące szybką i pewną instalację produktów. Łączniki i gniazda wyposażone są w zasuwkowy system pozwalający na ich błyskawiczny i wygodny montaż. Innym wyróżnikiem są pojemne puszki ułatwiające podłączenie przewodów oraz dławice przystosowane wprowadzenia przewodów i rurek o średnicach od ∅ 6 do ∅ 20 mm.

IP		Zabezpieczenie przed ciałami stałymi:
		5 - Ochrona przed wnikaniem pyłu w ilościach zakłócających pracę urządzeni
Stopień ochrony		Zabezpieczenie przed wnikaniem wody:
		5 - Ochrona przed strumieniem wody z dowolnego kierunku

Mechanizmy




Łączniki

Kolor	schodowy, IP 55, 10A/250V~, (1/10)** wymiar: 72 x 72 x 47		schodowy świecznikowy (bez podstawy***) z ramką, IP 55, 10A/250V~, (1/10)** wymiar: 72 x 72 x 47	
	Ref.		Ref.	
☐ biały	**ENN35921**	**96103.18***	**ENN37922**	**96904.18***
▩ szary	**ENN35721**	**96103.07***	**ENN37722**	**96904.07***




Kolor	2-biegunowy, IP 55, 10A/250V~, (1/10)** wymiar: 72 x 72 x 47		krzyżowy, IP 55, 10A/250V~, (1/10)** wymiar: 72 x 72 x 47	
	Ref.		Ref.	
☐ biały	**ENN35933**	**96102.18***	**ENN35923**	**96105.18***
▩ szary	**ENN35733**	**96102.07***	**ENN35723**	**96105.07***




Przyciski

Kolor	dzwonek (bez podstawy***), IP 55, 10A/250V~, (1/10)** wymiar: 72 x 72 x 47		światło (bez podstawy***), IP 55, 10A/250V~, (1/10)** wymiar: 72 x 72 x 47	
	Ref.*		Ref.*	
☐ biały	**ENN37962**	**96906.18P***	**ENN37964**	**96916.18P***
▩ szary	**ENN37762**	**96906.07P***	**ENN37764**	**96916.07P***



Gniazda

Kolor	2P+PE, IP 55, 16A/250V~, (1/10)** wymiar: 72 x 72 x 57	
	Ref.	
☐ biały	**ENN39030**	**96039.18***
▩ szary	**ENN36730**	**96039.07***



Podstawy naścienne

Kolor	jednokrotna, IP 55, (1/10)** wymiar: 72 x 72 x 38	
	Ref.	
☐ biały	**ENN37991**	**96896.18***
▩ szary	**ENN37711**	**96896.07***




Kolor	dwukrotna pozioma, IP 55, (1/10)** wymiar: 72 x 150 x 38		dwukrotna pionowa, IP 55, (1/10)** wymiar: 150 x 72 x 38	
	Ref.		Ref.*	
☐ biały	**ENN37994**	**96898.18***	**ENN37992**	**96897.18***
▩ szary	**ENN37714**	**96898.07***	**ENN37712**	**96897.07***



Kolor	trzykrotna pozioma, IP 55, (1/10)** wymiar: 72 x 227,5 x 38	
	Ref.	
☐ biały	**ENN37993**	**96899.18***
▩ szary	**ENN37713**	**96899.07***

* poprzednie numery referencyjne serii Mureva.
** ilość w opakowaniu (jednostkowym/zbiorczym)
***** Produkty należy zamawiać z podstawą naścienną jednokrotną typu ENN37991 (biała) lub ENN37711 (szara)**
X°- Parametry dla obciążenia jarzeniowego wg normy PN-IEC 60669-1