

Rozdzielnice hermetyczne Kaedra

Zastosowanie

Do instalowania w ośrodkach o wymaganym podwyższonym zabezpieczeniu osób i instalacji w budownictwie usługowym i przemysłowym (warsztaty, garaże, pomieszczenia techniczne).

Dane techniczne:

- Zgodność z normami PN-EN 60670-1 i PN-EN 60439-3,
- Stopień ochrony IP65,
- Stopień ochrony przed uszkodzeniami mechanicznymi zgodnie z PN-EN 50102,
- 2 klasa izolacji,
- odporność na środki chemiczne, atmosferyczne, promieniowanie UV,
- możliwość zamykania na zamek i plombowania,
- materiał samogasnący,
- odporność ogniowa materiału: 750°C,
- temperatura pracy: -25°C do +60°C.

Liczba rzędów	Liczba mod.	Liczba otworów prefabrykowanych							M32 PG
		11	13,5	11/16	21	16/21	29	21/29/36	21
Mini Kaedra									
1	3					1			
	4		3		1				
	6				1				
	8		2		1				
	12		4		3		1		
(*) Oprócz podanego zestawu do każdej skrzynki dołączane są zatyczki (2 klasa)									
Kaedra									
1	12	8		6		1			2
	18			12		2		1	2
2	24	8		6		1			2
	36			12		2		1	2
3	36	8		6		1			2
	54			12		2		1	2
4	72			12		2		1	2
(*) Oprócz podanego zestawu do każdej skrzynki dołączane są zatyczki (2 klasa) i maskownice (5 modułów w rzędzie)									

Liczba mod.	Liczba otworów prefabrykowanych						M32 PG
	11	13,5/11/16		21/16/21	29	21/29/36	32
Mini Kaedra z możliwością montażu gniazd (65x85 mm)							
4	1			1			
4	2			1			
4	3			1			
(*) Oprócz podanego zestawu do każdej skrzynki dołączane są zatyczki (2 klasa)							
Kaedra z możliwością montażu gniazd (90x100 mm)							
5	2		2	1			1
8	4		4				2
12+1	3	8	6	1			2
12+1	6	8	6	1			2
18+1	8		12	2		1	2
Kaedra do gniazd z zabezpieczeniem (103x225 mm)							
5	1		2	1			1
8	2		4	1			2
12+1	3	8	6	1			2
18+1	4		12	2		1	2
(*) Oprócz podanego zestawu do każdej skrzynki dołączane są zatyczki (2 klasa) i maskownice (5 modułów w rzędzie)							
(*) Skrzynki dostarczane są bez gniazd							

Więcej informacj znajduje się w katalogu „Multi 9 – instalacyjna aparatura elektryczna dla budownictwa komercyjnego” KATKT200150



Wymiary (mm)			Akcesoria dostarczone ze skrzynką(*)								Nr kat.
			Zestaw oznaczeń	Opaska do przewodów	Wspornik listwa	„Listwa zaciskowa, liczba otworów“					
Szer.	Wys.	Gł.				4	8	16	22	32	
80	50	98	1			1					13956
123	200	112	1		1	1					13957
159	200	112	1		1		1				13958
195	200	112	1		1		1				13959
267	200	112	1		1			1			13960
340	280	160	1	1	1	1	1				13962
448	280	160	1	1	1	1		1			13963
340	460	160	2	2	1	1			1		13964
448	460	160	2	2	1	1				1	13965
340	610	160	3	3	1	1				1	13966
448	610	160	3	3	2	1			2		13967
448	842	160	4	4	2	1				2	13968

Wymiary (mm)			Akcesoria dostarczone ze skrzynką(*)								Nr kat.
			Zestaw oznaczeń	Wspornik listwy zaciskowej	„Listwa zaciskowa, liczba otworów“			„Listwa zaciskowa, liczba otworów“ płytki pośredniczące			
Szer.	Wys.	Gł.			4	8	16	13135	13136	13138	13143	
98	248	98,5			1							13150
98	310	98,5			1			1				13151
98	392	98,5			1			1				13152
138	460	160			1				2	1		13153
236	460	160	2	1		1			4	1		13154
340	335	160	2	1		1			3	1		13155
340	460	160	2	1		1			6	2		13156
448	460	160	2	1			1		8	2		13157
138	460	160			1							13160
236	460	160	2	1		1					1	13161
340	335	160	2	1		1					1	13162
448	460	160	2	1		1					1	13163

Akcesoria dodatkowe

Nazwa	Opis	Mini Kaedra	Kaedra	Nr kat.
Zestaw łączeniowy	2 tulejki, 4 nakrętki	-	■	13934
Uchwyty do mocowania w ścianie		-	■	13935
Płyta perforowana		-	■	13941
Płyta pełna	12 mod	-	■	13944
	18 mod	-	■	13945
Opaska do przewodów		■	■	13946
Zestaw do plombowania		■	■	13947
Zamek z kluczykiem		■	■	13948
Zamek uniwersalny	trójkątny	■	■	13949
	kwadratowy	■	■	13950