DMX³ 2500-6300
wyłączniki powietrzne od 1000 do 6300 A



0286 77 + 0288 02



0289 51 + 0288 02

Wymiary (str. 9 do 15)
Dane techniczne (str. 10 do 11)

Wyłączniki DMX³ standardowo wyposażone są w:
– elektroniczny wyzwalacz nadprądowy (zamawiany zawsze razem z wyłącznikiem),
– styki pomocnicze 4 NO/NC,
– uszczelkę do drzwi IP40.
Prosimy pytać o formularz zamówieniowy DMX³ (wymagany przy zamawianiu).

Pak.	Nr ref.	Wykonanie stacjonarne
		Dostarczane z przyłączami tylnymi poziomymi oraz uszczelką do drzwi IP40.
		DMX³-N 2500
	Gabaryt 1	Zdolność zwarciowa I_{cu} 50 kA (415 V~).
	3P | 4P	I_n (A)
1	0286 22 | 0286 32	1000
1	0286 23 | 0286 33	1250
1	0286 24 | 0286 34	1600
1	0286 25 | 0286 35	2000
1	0286 26 | 0286 36	2500
		DMX³-H 2500
	Gabaryt 1	Zdolność zwarciowa I_{cu} 65 kA (415 V~).
	3P | 4P	I_n (A)
1	0286 42 | 0286 52	1000
1	0286 43 | 0286 53	1250
1	0286 44 | 0286 54	1600
1	0286 45 | 0286 55	2000
1	0286 46 | 0286 56	2500
		DMX³-L 2500
	Gabaryt 2	Zdolność zwarciowa I_{cu} 100 kA (415 V~).
	3P | 4P	I_n (A)
1	0286 62 | 0286 72	1000
1	0286 63 | 0286 73	1250
1	0286 64 | 0286 74	1600
1	0286 65 | 0286 75	2000
1	0286 66 | 0286 76	2500
		DMX³-N 4000
	Gabaryt 2	Zdolność zwarciowa I_{cu} 50 kA (415 V~).
	3P | 4P	I_n (A)
1	0286 27 | 0286 37	3200
1	0286 28 | 0286 38	4000
		DMX³-H 4000
	Gabaryt 2	Zdolność zwarciowa I_{cu} 65 kA (415 V~).
	3P | 4P	I_n (A)
1	0286 47 | 0286 57	3200
1	0286 48 | 0286 58	4000
		DMX³-L 4000
	Gabaryt 2	Zdolność zwarciowa I_{cu} 100 kA (415 V~).
	3P | 4P	I_n (A)
1	0286 67 | 0286 77	3200
1	0286 68 | 0286 78	4000
		DMX³-L 6300
	Gabaryt 3	Zdolność zwarciowa I_{cu} 100 kA (415 V~).
	3P | 4P	I_n (A)
1	0289 50 | 0289 60	5000
1	0289 51 | 0289 61	6300

Pak.	Nr ref.	Wykonanie wysuwne
		Dostarczane z kasetą wyposażoną w przyłącza tylne płaskie, ruchome przesłony izolacyjne oraz uszczelkę do drzwi IP40.
		DMX³-N 2500
	Gabaryt 1	Zdolność zwarciowa I_{cu} 50 kA (415 V~).
	3P | 4P	I_n (A)
1	0287 22 | 0287 32	1000
1	0287 23 | 0287 33	1250
1	0287 24 | 0287 34	1600
1	0287 25 | 0287 35	2000
1	0287 26 | 0287 36	2500
		DMX³-H 2500
	Gabaryt 1	Zdolność zwarciowa I_{cu} 65 kA (415 V~).
	3P | 4P	I_n (A)
1	0287 42 | 0287 52	1000
1	0287 43 | 0287 53	1250
1	0287 44 | 0287 54	1600
1	0287 45 | 0287 55	2000
1	0287 46 | 0287 56	2500
		DMX³-L 2500
	Gabaryt 2	Zdolność zwarciowa I_{cu} 100 kA (415 V~).
	3P | 4P	I_n (A)
1	0287 62 | 0287 72	1000
1	0287 63 | 0287 73	1250
1	0287 64 | 0287 74	1600
1	0287 65 | 0287 75	2000
1	0287 66 | 0287 76	2500
		DMX³-N 4000
	Gabaryt 2	Zdolność zwarciowa I_{cu} 50 kA (415 V~).
	3P | 4P	I_n (A)
1	0287 27 | 0287 37	3200
1	0287 28 | 0287 38	4000
		DMX³-H 4000
	Gabaryt 2	Zdolność zwarciowa I_{cu} 65 kA (415 V~).
	3P | 4P	I_n (A)
1	0287 47 | 0287 57	3200
1	0287 48 | 0287 58	4000
		DMX³-L 4000
	Gabaryt 2	Zdolność zwarciowa I_{cu} 100 kA (415 V~).
	3P | 4P	I_n (A)
1	0289 50 | 0287 77	3200
1	0287 68 | 0287 78	4000
		DMX³-L 6300
	Gabaryt 3	Zdolność zwarciowa I_{cu} 100 kA (415 V~).
	3P | 4P	I_n (A)
1	0289 52 | 0289 62	5000
1	0289 53 | 0289 63	6300

Nowe produkty oznaczone są czerwonym numerem referencyjnym