HNS S 7 W G23

PURITEC HNS | Lampy bakteriobójcze, promienniki nadfioletu



Obszar zastosowań

- Skuteczne odkażanie powietrza, wody i powierzchni

Korzyści ze stosowania produktu

- Skuteczne i ekologiczne odkażanie bez środków chemicznych
- Niewielka zawartość rtęci
- Długa trwałość dzięki specjalnej powłoce
- Bez ozonu

Cechy produktu

- Długość fali dominującej: 254 nm (wersja OFR)







OSRAM GmbH. Wszystkie prawa zastrzeżone.

Dane techniczne


Dane elektryczne

Moc znamionowy	7.00 W
Napięcie znamionowy	46 V
Napięcie konstrukcji	46 V
Prąd znamionowy	0.18 A
Prąd lampy	0.18000 A

Dane fotometryczne

Promieniowanie UVC zakres 200...280 nm	1.9 W

Wymiary i waga



Średnica	28.0 mm
Długość	135.5 mm

Dodatkowe dane produktu

Trzonek (standardowe rozwiązanie)	G23
Przypis tylko dla produktów	Promieniowanie UV 253,7 nm mierzone w odległości 1 m na poziomie środka lampy, przy temperaturze otoczenia 20 ° C. Od 0,3...3,0 m, natężenie napromienienia jest odwrotnie proporcjonalna do kwadratu odległości

Możliwości

Dozwolona pozycja pracy	s 180

Informacje szczegółowe

Kod produktu	METEL-Code	SEG nr	Numer STK	UK Org
4050300941202	-	8333710	4933107	-

OSRAM GmbH. Wszystkie prawa zastrzeżone.

Karta katalogowa produktu

Dane logistyczne

Kod produktu	Opis produktu	Opakowanie (liczba produktów / opakowanie)	Wymiary (długość x szerokość x wysokość)	Objętość	Waga brutto
4050300941202	HNS S 7 W G23	Składane pudełko 1	139 mm x 23 mm x 36 mm	0.12 dm^3	40.00 g
4008321244383	HNS S 7 W G23	Karton wysyłkowy 10	151 mm x 81 mm x 126 mm	1.54 dm^3	379.00 g

Wymieniony kod produktu oznacza najmniejszą ilość produktu, jaka może być zamówiona. Jednostka transportowa może zawierać jedną sztukę lub więcej. Składając zamówienie prosimy o zamawianie ilości odpowiadających jednej lub wielokrotności jednostki transportowej.

Oświadczenie

Zastrzega się możliwość zmian bez uprzedzenia. Błędy i ominięcia są możliwe. Należy zawsze upewnić się czy korzystasz z najnowszej wersji katalogu.

OSRAM GmbH. Wszystkie prawa zastrzeżone.