9005

OSRAM ORIGINAL LINE | Reflektorowe żarówki halogenowe do samochodów



Obszar zastosowań

- Reflektory przednie

Korzyści ze stosowania produktu

- Jakość OEM
- Bogaty asortyment
- Niezawodna jakość

Cechy produktu

- Oryginalne części zamienne

OSRAM GmbH. Wszystkie prawa zastrzeżone.

Dane techniczne

Dane elektryczne


Moc wejściowa	73 W [1)]
Moc znamionowy	60.00 W
Napięcie znamionowy	12 V
Napięcie probiercze (pomiarowe)	13.2 V

[1)] Maksimum

Dane fotometryczne

Temperatura barwowa	3200 K
Strumień świetlny	1860 lm
Strumień świetlny, tolerancja	±12 %

Wymiary i waga



Długość	80.3 mm
Średnica	12.0 mm
Masa produktu	28.00 g

Trwałość

Trwałość B3	280 h
Trwałość Tc	550 h

Dodatkowe dane produktu

Trzonek (standardowe rozwiązanie)	P20d

Certyfikaty i Normy

Kategoria ECE	HB3

OSRAM GmbH. Wszystkie prawa zastrzeżone.

Kraj - specyficzna kategoryzacja

Oznaczenie produktu	9005 60W 12V P2

Informacje szczegółowe

Kod produktu	Kod METEL	SEG-No.	STK-Number	UK Org
4050300137193	OSRA9005	-	-	-

OSRAM GmbH. Wszystkie prawa zastrzeżone.

Dane logistyczne

Kod produktu	Opis produktu	Opakowanie (liczba produktów / opakowanie)	Wymiary (długość x szerokość x wysokość)	Objętość	Waga brutto
4008321171214	9005	Blister 1	135 mm x 40 mm x 72 mm	0.39 dm^3	31.00 g
4008321171221	9005	Karton wysylkowy 10	248 mm x 145 mm x 203 mm	7.30 dm^3	410.00 g
4050300137193	9005	Składane pudełko 1	71 mm x 47 mm x 47 mm	0.16 dm^3	28.00 g
4050300137209	9005	Paczka 10	142 mm x 79 mm x 197 mm	2.21 dm^3	280.00 g
4050300137216	9005	Karton wysylkowy 100	485 mm x 160 mm x 250 mm	19.40 dm^3	3053.00 g

Wymieniony kod produktu oznacza najmniejszą ilość produktu, jaka może być zamówiona. Jednostka transportowa może zawierać jedną sztukę lub więcej. Składając zamówienie prosimy o zamawianie ilości odpowiadających jednej lub wielokrotności jednostki transportowej.

Oświadczenie

Zastrzega się możliwość zmian bez uprzedzenia. Błędy i ominięcia są możliwe. Należy zawsze upewnić się czy korzystasz z najnowszej wersji katalogu.

OSRAM GmbH. Wszystkie prawa zastrzeżone.