

„Kolor niemiecki" (N)		Kolor wg DIN		„Kolor francuski" (F)		Przekrój		Wymiary [mm]						szt	[kg]
Kolor	Art. nr	Kolor	Art. nr	Kolor	Art. nr	[mm²]	AWG	L_1	L_2	d_1	d_2	s_1	s_2		
	E08KH-02010107701 **HI 16/12**		E08KH-02010107801 **HI 16/12 DIN**		E08KH-02010107901 **HI 16/12 F**	16	6	24,0	12	5,80	8,8	0,20	0,40	100	0,080
	E08KH-02010108001 **HI 16/18**		E08KH-02010108101 **HI 16/18 DIN**		E08KH-02010108201 **HI 16/18 F**			30,0	18						0,095
	E08KH-02010108301 **HI 25/16**		E08KH-02010108401 **HI 25/16 DIN**		E08KH-02010108501 **HI 25/16 F**	25	4	30,0	16	7,30	11,2	0,20	0,40	50	0,060
	E08KH-02010108601 **HI 25/22**		E08KH-02010108701 **HI 25/22 DIN**		E08KH-02010108801 **HI 25/22 F**			36,0	22						0,075
	E08KH-02010108901 **HI 35/16**[2]		E08KH-02010109001 **HI 35/16 DIN**[2]		E08KH-02010109001 **HI 35/16 DIN**[2]	35	2	30,0	16	8,30	12,7	0,20	0,40	50	0,065
	E08KH-02010109101 **HI 35/25**[2]		E08KH-02010109201 **HI 35/25 DIN**[2]		E08KH-02010109201 **HI 35/25 DIN**[2]			39,0	25						0,085
	E08KH-02010109301 **HI 50/20**[2]		E08KH-02010109401 **HI 50/20 DIN**[2]		E08KH-02010109401 **HI 50/20 DIN**[2]	50	1	36,0	20	10,30	15,0	0,30	0,50	50	0,080
	E08KH-02010109501 **HI 50/25**[2]		E08KH-02010109601 **HI 50/25 DIN**[2]		E08KH-02010109601 **HI 50/25 DIN**[2]			40,0	25						0,100
	E08KH-02010109701 **HI 70/20**[3]		E08KH-02010109701 **HI 70/20**[3]		E08KH-02010109701 **HI 70/20**[3]	70	2/0	37,0	20	13,50	16,0	0,40	0,60	50	0,120
	E08KH-02010109801 **HI 95/25**[1]		E08KH-02010109801 **HI 95/25**[1]		E08KH-02010109801 **HI 95/25**[1]	95	3/0	44,0	25	14,50	18,0	0,40	0,60	25	0,135
	E08KH-02010109901 **HI 120/27**[1]		E08KH-02010109901 **HI 120/27**[1]		E08KH-02010109901 **HI 120/27**[1]	120	4/0	48,0	27	16,50	20,0	0,45	0,70	25	0,220
	E08KH-02010110001 **HI 150/32**[1]		E08KH-02010110001 **HI 150/32**[1]		E08KH-02010110001 **HI 150/32**[1]	150	5/0	58,0	32	19,50	23,0	0,50	1,00	25	0,290

[1] *Wielkości nie objęte normą DIN*
[2] *Dla tych przekrojów kolor izolacji „F" jest taki sam jak kolor wg DIN w związku z tym występuje wyłącznie wykonanie „DIN".*
[3] *Dla tych przekrojów niemiecki kolor izolacji jest taki sam jak kolor wg DIN w związku z tym występuje wyłącznie wykonanie „N".*

Technologia zaprasowania końcówek tulejkowych 22
Dedykowane praski ręczne 18
Dedykowane praski i głowice hydrauliczne 20