Osmoz
kompletne zestawy bez podświetlania


0237 02


0237 15


0237 31

W skład zestawu wchodzą:
- główka,
- blok styków i uchwyt.

Stopień ochrony IP66 nr ref. 0237 11/12/13 – IP67.
Zgodnie z normą IEC 60947-5-1.

Pak.	Nr ref.	Impulsowe
		Zestaw z główką płaską
1	0237 01	● Czerwona – 1r (0238 01 + 0229 61)
1	0237 02	● Zielona – 1z (0238 02 + 0229 62)
1	0237 03	● Niebieska – 1z (0238 03 + 0229 62)
1	0237 04	● Żółta – 1z (0238 04 + 0229 62)
1	0237 06	● Czarna – 1z (0238 06 + 0229 62)
		Zestaw z główką płaską i kapturkiem silikonowym
1	0237 11	● Czerwona – 1r (0238 11 + 0229 61)
1	0237 12	● Zielona – 1z (0238 12 + 0229 62)
1	0237 13	● Czarna – 1z (0238 13 + 0229 62)
		Zestaw z główką wypukłą Ø 22
1	0237 15	● Czerwona – 1r (0238 21 + 0229 61)
		Zestaw z główką typu „grzybek" Ø 40
1	0237 16	● Czerwona – 1r (0238 34 + 0229 61)
		Zestaw z główką typu „grzybek"
1	0237 20	● Czerwona Ø 40 główka STOP przyciśnij – przekręć 1r (0238 82 + 0229 61)
1	0237 21	● Czerwona Ø 40 główka STOP przyciśnij – ciągnij 1r (0238 72 + 0229 61)
1	0237 25	● Czerwona Ø 40 główka STOP przyciśnij – ciągnij 1r + 1z Zgodność z normą EN 418 (0238 74 + 0229 76)
		Zestaw z główką obrotową
		Manetka
1	0237 30	0 1 2 pozycje stabilne – 90° 1z (0239 15 + 0229 62)
1	0237 31	1 0 2 3 pozycje stabilne – 45° 2z (0239 23 + 0229 74)

Osmoz
kompletne zestawy z podświetlaniem


0237 52


0237 67

W skład zestawu wchodzą:
- główka,
- bloki styków, bloki z diodą LED.

IP66.
Zgodnie z normą IEC 60947-5-1.

Pak.	Nr ref.	Impulsowe
		Zestaw z główką płaską
1	0237 50	○ Biała – 24 V~/⎓ – 1z + 1r (0240 00 + 0229 76 + 0229 10)
1	0237 51	● Czerwona – 24 V~/⎓ – 1z + 1r (0240 01 + 0229 76 + 0229 11)
1	0237 52	● Zielona – 24 V~/⎓ – 1z + 1r (0240 02 + 0229 76 + 0229 12)
1	0237 53	● Niebieska – 24 V~/⎓ – 1z + 1r (0240 03 + 0229 76 + 0229 13)
1	0237 54	● Żółta – 24 V~/⎓ – 1z + 1r (0240 04 + 0229 76 + 0229 14)
1	0237 56	● Czerwona – 130 V~ – 1z + 1r (0240 01 + 0229 76 + 0229 31)
1	0237 57	● Zielona – 130 V~ – 1z + 1r (0240 02 + 0229 76 + 0229 32)
1	0237 58	● Czerwona – 230 V~ – 1z + 1r (0240 01 + 0229 76 + 0229 41)
1	0237 59	● Zielona – 230 V~ – 1z + 1r (0240 02 + 0229 76 + 0229 42)
		Zestaw z główką podwójną
		Czerwona ozn. „0", zielona ozn. „I".
1	0237 65	Zielona płaska/Czerwona wystająca – 24 V~/⎓ 1z + 1r (0240 73 + 0229 76 + 0229 10)
1	0237 67	Zielona płaska/Czerwona wystająca – 230 V~ 1z + 1r (0240 73 + 0229 76 + 0229 40)
		Zestaw z główką obrotową
		Manetka
1	0237 61	● Czerwona – 24 V~/⎓ – 1z + 1r (0240 31 + 0229 76 + 0229 11)
1	0237 62	● Zielona – 24 V~/⎓ – 1z + 1r (0240 32 + 0229 76 + 0229 12)

Pozycje
0 1 2 pozycje stabilne – 45°