
Osmoz
obudowy z przyciskami (wyposażone)



0242 12

IP66.
Puszka wyposażona w główkę i korpus.

Pak.	Nr ref.	Puszka z jednym przyciskiem
1	0242 12	Puszka z przyciskiem, żółta pokrywka, główka czerwona przyciśnij – przekręć Ø 40 1r
1	0242 15	Puszka z przyciskiem, żółta pokrywa, główka czerwona z kluczem nr 455 Ø 40 1r Zgodna z normą EN 418
1	0242 18	Puszka z przyciskiem, żółta pokrywa, główka czerwona Ø 54 z sygn. stanu 1r Zgodna z normą EN 418



Osmoz – lampki sygnalizacyjne

str. 290

Osmoz
główki przycisków bez podświetlania



0238 01



0238 02



0238 06



0238 21



0238 41



0239 82

Z chromowanym pierścieniem.
Stopień ochrony IP66 nr ref. 0238 11/12/13 i 0239 84 – IP67.
Zgodnie z normą IEC 60947-5-1.

Pak.	Nr ref.	Główki impulsowe
		Płaskie
10	0238 00	○ Biała
10	0238 01	● Czerwona
10	0238 02	● Zielona
10	0238 03	● Niebieska
10	0238 04	● Żółta
10	0238 06	● Czarna
		Płaskie z kapturkiem silikonowym
5	0238 11	● Czerwona
5	0238 12	● Zielona
5	0238 13	● Czarna
		Wypukłe Ø 22
5	0238 21	● Czerwona
1	0238 22	● Zielona
5	0238 26	● Czarna
		„Grzybek" Ø 40
10	0238 34	● Czerwona
10	0238 36	● Czarna

Pak.	Nr ref.	Główki bistabilne
		Płaskie
1	0238 41	● Czerwona
1	0238 42	● Zielona
1	0238 46	● Czarna
		Wypukłe
1	0238 51	● Czerwona
1	0238 52	● Zielona
1	0238 56	● Czarna

Pak.	Nr ref.	Główki przycisków podwójnych bez podświetlania
		Czerwona ozn. „0", zielona ozn. „I".
5	0239 80	Płaska – zielona/płaska – czerwona IP66
5	0239 82	Płaska – zielona/wypukła – czerwona IP66
5	0239 84	Płaska – zielona/wypukła – czerwona IP67

Pak.	Nr ref.	Główka obrotowa bez podświetlania	Pozycje
		Manetka	
10	0239 03	● Czarna	2 pozycje stabilne – 45°
1	0239 23	● Czarna	3 pozycje stabilne – 45°
1	0239 26	● Czarna	3 pozycje – lewa, powrót do środka – 45°
5	0239 28	● Czarna	3 pozycje – powrót do środka – 45°