64625 HLX

Niskonapięciowe żarówki halogenowe bez reflektora



Cechy produktu

- Jako gaz wypełniający zastosowano ksenon zamiast kryptonu (wersje XENOPHOT HLX)
- Strumień świetlny nawet wyższy nawet do 10 % przy tym samym zużyciu energii (wersje XENOPHOT HLX)

OSRAM GmbH. Wszystkie prawa zastrzeżone.

Dane techniczne

Dane elektryczne

Moc znamionowy	100.00 W
Napięcie znamionowy	12 V

Dane fotometryczne

Znamionowy strumień świetlny [PICOS]	3600 lm
Strumień świetlny	3600 lm

Wymiary i waga





Średnica	11.5 mm
Długość	44.0 mm
Odległość a / LCL	30.0 mm
Długość żarnika	4.20 mm
Obszar oświetlany (Uwaga)	4.2*2.3 mm^2
Średnica żarnika	2.3 mm

Trwałość

Trwałość	50 h

Dodatkowe dane produktu

Trzonek (standardowe rozwiązanie)	GY6.35

Możliwości

Dozwolona pozycja pracy	s 90

Certyfikaty i Normy

EEI – Etykieta energetyczna	B

OSRAM GmbH. Wszystkie prawa zastrzeżone.

Kraj - specyficzna kategoryzacja

Kod ANSI	FCR
LIF	A1/215
Oznaczenie produktu	64625 HLX100W12

Informacje szczegółowe

Kod produktu	Kod METEL	SEG-No.	Numer STK	UK Org
4050300006703	OSRH64625HLX	-	4736525	-

OSRAM GmbH. Wszystkie prawa zastrzeżone.





Dane logistyczne

Kod produktu	Opis produktu	Opakowanie (liczba produktów / opakowanie)	Wymiary (długość x szerokość x wysokość)	Objętość	Waga brutto
4050300006703	64625 HLX	Składane pudełko 1	70 mm x 23 mm x 25 mm	0.04 dm³	6.00 g
4050300890524	64625 HLX	Karton wysyłkowy 40	144 mm x 107 mm x 121 mm	1.86 dm³	242.00 g

Wymieniony kod produktu oznacza najmniejszą ilość produktu, jaka może być zamówiona. Jednostka transportowa może zawierać jedną sztukę lub więcej. Składając zamówienie prosimy o zamawianie ilości odpowiadających jednej lub wielokrotności jednostki transportowej.

Oświadczenie

Zastrzega się możliwość zmian bez uprzedzenia. Błędy i ominięcia są możliwe. Należy zawsze upewnić się czy korzystasz z najnowszej wersji katalogu.

OSRAM GmbH. Wszystkie prawa zastrzeżone.