Osmoz
główki przycisków bez podświetlania


0239 52


0238 82


0238 91

Z chromowanym pierścieniem.
Stopień ochrony IP66.
Zgodnie z normami IEC 60947-5-1.

Pak.	Nr ref.	Główki obrotowe
		Dźwignia
		Dźwignia czarna.
10	0239 30	2 pozycje stabilne – 45°
5	0239 40	3 pozycje stabilne – 45°
1	0239 42	3 pozycje – prawa, powrót do środka – 45°
1	0239 43	3 pozycje, powrót do środka – 45°
		Główka z kluczem nr 455 [1]
		Czarna.
1	0239 50	2 pozycje stabilne – 45°
1	0239 52	2 pozycje, powrót do środka – 45°
1	0239 54	2 pozycje stabilne – 90°
1	0239 61	3 pozycje, powrót do środka – 45°
1	0239 63	3 pozycje stabilne – 90°

		Główki STOP
		Główki STOP przyciśnij – ciągnij
10	0238 72	Czerwona – Ø 40
10	0238 76	Czarna – Ø 40
		Główki STOP awaryjne przyciśnij – ciągnij
		Zgodne z normą EN 418.
1	0238 74	Czerwona – Ø 40
1	0238 94	Czerwona – Ø 54
		Główki STOP przyciśnij – przekręć
10	0238 80	Czerwona – Ø 32
1	0238 81	Czarna – Ø 32
10	0238 82	Czerwona – Ø 40
		Grzybek – odblokowanie kluczem nr 455
10	0238 91	Czerwona – Ø 40
		Grzybek – odblokowanie kluczem nr 455
1	0238 92	Czerwona – Ø 40 – zgodna z normą EN 418

[1] Pozycja wyjmowania klucza oznaczona jest symbolem „.”

Osmoz
główki przycisków podświetlane


0240 02


0240 12


0240 22


0240 73


0241 62


0241 64

Z chromowanym pierścieniem (główki podświetlane).
Stopień ochrony IP66, nr ref. 0240 76 – IP67.
Zgodne z normą IEC 60947-5-1.

Pak.	Nr ref.	Główki impulsowe
		Płaskie
10	0240 00	Biała
10	0240 01	Czerwona
10	0240 02	Zielona
1	0240 03	Niebieska
5	0240 04	Żółta
		Wypukłe
1	0240 11	Czerwona
1	0240 12	Zielona

		Główki bistabilne
		Płaskie
1	0240 21	Czerwona
1	0240 22	Zielona
		Wypukłe
1	0240 26	Czerwona
1	0240 27	Zielona

		Główki przycisków podwójnych podświetlane
		Czerwona ozn. „0”, zielona ozn. „I”.
5	0240 73	Płaska – zielona/wypukła – czerwona IP66
1	0240 76	Płaska – zielona/wypukła – czerwona IP67

		Główki obrotowe	Pozycje
		Manetka	
5	0240 32	Zielona	2 pozycje stabilne – 45°
1	0240 51	Czerwona	3 pozycje stabilne – 45°
1	0240 52	Zielona	

		Główki STOP
		Główki STOP przyciśnij – przekręć
1	0240 91	Czerwona – Ø 40

		Główki sygnalizatorów podświetlane
10	0241 60	Biała
10	0241 61	Czerwona
10	0241 62	Zielona
5	0241 63	Niebieska
5	0241 64	Żółta