HNS 30 W G13

PURITEC HNS | Lampy bakteriobójcze, promienniki nadfioletu



Cechy produktu

- Długość fali dominującej: 254 nm (wersja OFR)

OSRAM GmbH. Wszystkie prawa zastrzeżone.

Dane techniczne


Dane elektryczne

Napięcie znamionowy	96 V
Moc konstrukcji	0.03 kW
Napięcie konstrukcji	96 V
Prąd lampy	0.36 A
Moc znamionowy	30 W
Prąd znamionowy	0.36 A


Dane świetlne

Promieniowanie UVC zakres 200...280 nm	13.4 W

Wymiary i waga



Product line drawing



G13
IEC 7004-51
DIN 49653 T1

Trzonek

Średnica	26.0 mm
Długość	895.0 mm

Dodatkowe dane produktu

Trzonek (standardowe rozwiązanie)	G13

Możliwości

Dozwolona pozycja pracy	s 180


Informacje szczegółowe

Kod produktu	Kod METEL	SEG-No.	Numer STK	UK Org

OSRAM GmbH. Wszystkie prawa zastrzeżone.

4008321398888	OSRHNS30OFR	-	-	-
4008321770301	-	-	4933164	-

OSRAM GmbH. Wszystkie prawa zastrzeżone.



Dozwolona pozycja pracy

Dane logistyczne

Kod produktu	Opis produktu	Opakowanie (liczba produktów / opakowanie)	Wymiary (wysokość x szerokość x długość)	Objętość	Waga brutto
4008321398888	HNS 30 W G13	Osłona kartonowa 1	42 mm x 31 mm x 912 mm	1.19 dm³	135.33 g
4008321398895	HNS 30 W G13	Karton wysylkowy 10	145 mm x 85 mm x 928 mm	11.44 dm³	1832.00 g
4008321398901	HNS 30 W G13	Karton wysylkowy 100	208 mm x 190 mm x 942 mm	37.23 dm³	7129.33 g
4008321770301	HNS 30 W G13	Osłona kartonowa 1	27 mm x 27 mm x 912 mm	0.66 dm³	160.00 g
4008321770318	HNS 30 W G13	Karton wysylkowy 10	72 mm x 155 mm x 928 mm	10.36 dm³	1832.00 g
4008321770325	HNS 30 W G13	Karton wysylkowy 100	- x - x -		

The mentioned product code describes the smallest quantity unit which can be ordered. One shipping unit can contain one or more single products. When placing an order, for the quantity please enter single or multiples of a shipping unit.

Oświadczenie

Zastrzega się możliwość zmian bez uprzedzenia. Błędy i ominięcia są możliwe. Należy zawsze upewnić się czy korzystasz z najnowszej wersji katalogu.

OSRAM GmbH. Wszystkie prawa zastrzeżone.