RUBYSTAR 1300 W 235 V-0070 R7S

RUBYSTAR | Halogenowe promienniki podczerwieni



Obszar zastosowań

- Do użycia w profesjonalnych wewnętrznych i zewnętrznych systemach ogrzewania IR
- Do użycia w specjalnych systemach w samochodowych warsztatach lakierniczych do suszenia farb/ lakieru

Korzyści ze stosowania produktu

- Emituje głównie pożądane ciepło
- Skutecznie redukuje zakres widzialny
- Wysoka sprawność
- Długa trwałość lampy
- Krótki czas reakcji

OSRAM GmbH. Wszystkie prawa zastrzeżone.

Dane techniczne


Dane elektryczne

Moc znamionowy	1300.00 W
Napięcie znamionowy	235 V
Napięcie konstrukcji	235 V
Prąd znamionowy	5.5 A
Prąd lampy	5.50000 A

Dane fotometryczne

Temperatura barwowa	2350 K

Wymiary i waga



Średnica	10.0 mm
Długość	250.7 mm
Długość żarnika	185.00 mm

Trwałość

Trwałość	5000 h

Dodatkowe dane produktu

Trzonek (standardowe rozwiązanie)	R7s

Możliwości

Dozwolona pozycja pracy	p15
Bezpiecznik, działanie szybkie	10.0 A

Informacje szczegółowe

OSRAM GmbH. Wszystkie prawa zastrzeżone.

Karta katalogowa produktu

Kod produktu	Kod METEL	SEG-No.	STK-Number	UK Org
4008321203618	OSRRUBY1300070	-	-	-

OSRAM GmbH. Wszystkie prawa zastrzeżone.

Dane logistyczne

Kod produktu	Opis produktu	Opakowanie (liczba produktów / opakowanie)	Wymiary (długość x szerokość x wysokość)	Objętość	Waga brutto
4008321203618	RUBYSTAR 1300 W 235 V-0070 R7S	Składane pudełko 1	303 mm x 26 mm x 29 mm	0.23 dm^3	44.33 g
4008321203625	RUBYSTAR 1300 W 235 V-0070 R7S	Karton wysyłkowy 12	315 mm x 95 mm x 117 mm	3.50 dm^3	537.25 g

Wymieniony kod produktu oznacza najmniejszą ilość produktu, jaka może być zamówiona. Jednostka transportowa może zawierać jedną sztukę lub więcej. Składając zamówienie prosimy o zamawianie ilości odpowiadających jednej lub wielokrotności jednostki transportowej.

Oświadczenie

Zastrzega się możliwość zmian bez uprzedzenia. Błędy i ominięcia są możliwe. Należy zawsze upewnić się czy korzystasz z najnowszej wersji katalogu.

OSRAM GmbH. Wszystkie prawa zastrzeżone.