XBO 450 W OFR

XBO | Lampy ksenonowe krótkołukowe 450...10000 W



Obszar zastosowań


- Projekcja klasycznych filmów 35 mm
- Projekcja filmów cyfrowych i wideo
- Oświetlenie architektoniczne i efektowe („słup świetlny")
- Symulacja światła słonecznego

Cechy produktu

- Temperatura barwowa: ok. 6000 K (światło dzienne)
- Bardzo dobry wskaźnik oddawania barw: R_a >








OSRAM GmbH. Wszystkie prawa zastrzeżone.

Dane techniczne

Dane elektryczne

Moc znamionowy	450.00 W
Napięcie pracy lampy	17 V
Prąd znamionowy	25 A
Prąd lampy	25.00000 A
Zakres prądu zasilającego	17…30 A

Wymiary i waga



Średnica	29.0 mm
Długość	260.0 mm
Długość montażowa	177.0 mm
Długość bez trzonka pinowego/połączenie	212.00 mm
Odległość a / LCL	95.5 mm [1)]
Odstęp między zimnymi elektrodami	2.8 mm
Masa produktu	152.00 g

[1)] Odległość od końca trzonka do czubka elektrody (na zimno)

Temperatury

Maks. dop. temp. otoczenia spłaszcza	230 °C

Trwałość

Trwałość	2000 h

Dodatkowe dane produktu

Anoda (standardowe oznaczenie)	SFa20-8
Katoda (standardowe oznaczenie)	SFa20-10

OSRAM GmbH. Wszystkie prawa zastrzeżone.

Możliwości

Chłodzenie	Wymuszone
Dozwolona pozycja pracy	s 30 [1)]

[1)] Anoda u góry

Informacje szczegółowe

Kod produktu	Kod METEL	SEG-No.	STK-Number	UK Org
4008321082633	OSRXBO450OFR	-	-	-

OSRAM GmbH. Wszystkie prawa zastrzeżone.

Karta katalogowa produktu

Dane logistyczne

Kod produktu	Opis produktu	Opakowanie (liczba produktów / opakowanie)	Wymiary (długość x szerokość x wysokość)	Objętość	Waga brutto
4008321082633	XBO 450 W OFR	Karton wysylkowy 1	410 mm x 180 mm x 184 mm	13.58 dm^3	715.30 g

Wymieniony kod produktu oznacza najmniejszą ilość produktu, jaka może być zamówiona. Jednostka transportowa może zawierać jedną sztukę lub więcej. Składając zamówienie prosimy o zamawianie ilości odpowiadających jednej lub wielokrotności jednostki transportowej.

Oświadczenie

Zastrzega się możliwość zmian bez uprzedzenia. Błędy i ominięcia są możliwe. Należy zawsze upewnić się czy korzystasz z najnowszej wersji katalogu.

OSRAM GmbH. Wszystkie prawa zastrzeżone.