7507

Żarówki z trzonkami metalowymi do samochodów



Korzyści ze stosowania produktu

- Bogaty asortyment
- Niezawodna jakość

Cechy produktu

- Oryginalne części zamienne

OSRAM GmbH. Wszystkie prawa zastrzeżone.

Dane techniczne

Dane elektryczne

Moc wejściowa	25 W
Moc znamionowy	21.00 W
Napięcie znamionowy	12 V
Moc wejściowa, tolerancja	±6 %
Napięcie probiercze (pomiarowe)	13.5 V

Dane fotometryczne

Strumień świetlny	280 lm
Strumień świetlny, tolerancja	±20 %

Wymiary i waga





Długość	52.6 mm
Średnica	25.0 mm
Masa produktu	8.00 g

Trwałość

Trwałość B3	250 h
Trwałość Tc	500 h

Dodatkowe dane produktu

Trzonek (standardowe rozwiązanie)	BAU15s

Certyfikaty i Normy

Kategoria ECE	PY21W
Znaki stacji badawczych	E1 homologacja

OSRAM GmbH. Wszystkie prawa zastrzeżone.

Kraj - specyficzna kategoryzacja

Oznaczenie produktu	7507 21W 12V BA

Informacje szczegółowe

Kod produktu	Kod METEL	SEG-No.	Numer STK	UK Org
4050300891477	OSRA7507	-	-	-
4050300925462	OSRA7507BLI2	-	4730329	-

OSRAM GmbH. Wszystkie prawa zastrzeżone.

Dane logistyczne

Kod produktu	Opis produktu	Opakowanie (liczba produktów / opakowanie)	Wymiary (długość x szerokość x wysokość)	Objętość	Waga brutto
4050300891477	7507	Nieopakowane 1	30 mm x 16 mm x 18 mm	0.01 dm^3	8.00 g
4050300891484	7507	Składane pudełko 10	99 mm x 54 mm x 101 mm	0.54 dm^3	102.00 g
4008321091000	7507	Karton wysylkowy 50	273 mm x 65 mm x 145 mm	2.57 dm^3	560.00 g
4050300925462	7507	Blister 2	64 mm x 28 mm x 46 mm	0.08 dm^3	21.00 g
4008321140517	7507	Karton wysylkowy 20	280 mm x 104 mm x 80 mm	2.33 dm^3	271.20 g

Wymieniony kod produktu oznacza najmniejszą ilość produktu, jaka może być zamówiona. Jednostka transportowa może zawierać jedną sztukę lub więcej. Składając zamówienie prosimy o zamawianie ilości odpowiadających jednej lub wielokrotności jednostki transportowej.

Oświadczenie

Zastrzega się możliwość zmian bez uprzedzenia. Błędy i ominięcia są możliwe. Należy zawsze upewnić się czy korzystasz z najnowszej wersji katalogu.

OSRAM GmbH. Wszystkie prawa zastrzeżone.