64657 HLX

Niskonapięciowe żarówki halogenowe bez reflektora



Cechy produktu

- Jako gaz wypełniający zastosowano ksenon zamiast kryptonu (wersje XENOPHOT HLX)
- Strumień świetlny nawet wyższy nawet do 10 % przy tym samym zużyciu energii (wersje XENOPHOT HLX)
- Ściemnialne (HLX)

OSRAM GmbH. Wszystkie prawa zastrzeżone.

Dane techniczne

Dane elektryczne

Moc znamionowy	250.00 W
Napięcie znamionowy	24 V

Dane fotometryczne

Znamionowy strumień świetlny	9000 lm
Strumień świetlny	9000 lm

Wymiary i waga

Średnica	13.5 mm
Długość	55.0 mm
Odległość a / LCL	33.0 mm
Długość żarnika	8.00 mm
Obszar oświetlany (Uwaga)	8.0*4.0 mm^2
Średnica żarnika	4.0 mm

Trwałość

Trwałość	300 h

Dodatkowe dane produktu

Trzonek (standardowe rozwiązanie)	G6.35

Możliwości

Dozwolona pozycja pracy	s 90

Certyfikaty i Normy

EEI – Etykieta energetyczna	B

Kraj - specyficzna kategoryzacja

Kod ANSI	EVC
LIF	M/33
Oznaczenie produktu	64657 HLX 250W

Informacje szczegółowe

Kod produktu	Kod METEL	SEG nr	Numer STK	UK Org
4050300012001	OSRH64657HLX	8327824	4736557	-

OSRAM GmbH. Wszystkie prawa zastrzeżone.



Dane logistyczne

Kod produktu	Opis produktu	Opakowanie (liczba produktów / opakowanie)	Wymiary (długość x szerokość x wysokość)	Objętość	Waga brutto
4050300012001	64657 HLX	Składane pudełko 1	70 mm x 23 mm x 25 mm	0.04 dm³	7.00 g
4050300890821	64657 HLX	Karton wysyłkowy 40	144 mm x 107 mm x 121 mm	1.86 dm³	254.60 g

Wymieniony kod produktu oznacza najmniejszą ilość produktu, jaka może być zamówiona. Jednostka transportowa może zawierać jedną sztukę lub więcej. Składając zamówienie prosimy o zamawianie ilości odpowiadających jednej lub wielokrotności jednostki transportowej.

Oświadczenie

Zastrzega się możliwość zmian bez uprzedzenia. Błędy i ominięcia są możliwe. Należy zawsze upewnić się czy korzystasz z najnowszej wersji katalogu.

OSRAM GmbH. Wszystkie prawa zastrzeżone.