XL³ 125

rozdzielnice naścienne o szerokości 18 modułów w rzędzie
rozdzielnice od 18 do 72 modułów

NOWOŚĆ



4016 49



4016 57



4018 44



4018 45



4018 56



4018 50



4018 51

Stopień ochrony: IP40 – IK09 z drzwiami
IP30 – IK08 bez drzwi
Druga klasa ochronności ⧈.
Materiał samogasnący: odporność na żar 750°C.
Zgodność z normami: IEC 60439-3 i IEC 60670-24.

Rozdzielnice naścienne

Ilość modułów w rzędzie: 18.
Kolor: biały RAL 9003.
Rozdzielnice w pełni odwracalne: konstrukcja wsporcza, drzwi oraz osłony.
Wyposażenie:
– drzwi (przezroczyste lub białe w zależności od typu),
– wyjmowana konstrukcja wsporcza z możliwością uchylania z zamontowanymi wspornikami,
– płyta przepustów kablowych (górna i dolna) demontowana bez użycia narzędzi,
– osłony mocowane przez 1/4 obrotu wkręta, zdejmowane pojedynczo,
– listwy przyłączeniowe IP2x N + PE,
– pasek zaślepek 5-modułowych z możliwością odcięcia 1 lub 0,5 modułu,
– naklejki samoprzylepne do opisywania obwodów.
Rozstaw wsporników: 150 mm.
Wsporniki można zamontować w 2 pozycjach (co daje możliwość zamontowania zarówno aparatów modułowych, jak i DPX 125). Można demontować je pojedynczo, bez konieczności używania narzędzi.
Rozdzielnice można wyposażyć w osłony pełne i płyty perforowane do montażu urządzeń niemodułowych (2, 3 lub 4 rzędy).

Pak.	Nr ref.	Rodzaj drzwi	Ilość rzędów	Ilość modułów	Wysokość (mm)	Szerokość (mm)	Głębokość (mm)
1	4016 46	drzwi białe w komplecie	1	18	300	450	150
1	4016 47	drzwi białe w komplecie	2	36	450	450	150
1	4016 48	drzwi białe w komplecie	3	54	600	450	150
1	4016 49	drzwi białe w komplecie	4	72	750	450	150
1	4016 56	drzwi przezroczyste w komplecie	1	18	300	450	150
1	4016 57	drzwi przezroczyste w komplecie	2	36	450	450	150
1	4016 58	drzwi przezroczyste w komplecie	3	54	600	450	150
1	4016 59	drzwi przezroczyste w komplecie	4	72	750	450	150

Drzwi

Do rozdzielnic XL³ 125.
W pełni odwracalne.
Możliwość wyposażenia we wkładkę z kluczem nr 850 (nr ref. 4018 51).

Pak.	Nr ref.	
		Drzwi w kolorze białym RAL 9003
1	4018 61	Do rozdzielnicy 1-rzędowej nr ref. 4016 46, 4016 56
1	4018 62	Do rozdzielnicy 2-rzędowej nr ref. 4016 47, 4016 57
1	4018 63	Do rozdzielnicy 3-rzędowej nr ref. 4016 48, 4016 58
1	4018 64	Do rozdzielnicy 4-rzędowej nr ref. 4016 49, 4016 59
		Drzwi przezroczyste
1	4018 71	Do rozdzielnicy 1-rzędowej nr ref. 4016 46, 4016 56
1	4018 72	Do rozdzielnicy 2-rzędowej nr ref. 4016 47, 4016 57
1	4018 73	Do rozdzielnicy 3-rzędowej nr ref. 4016 48, 4016 58
1	4018 74	Do rozdzielnicy 4-rzędowej nr ref. 4016 49, 4016 59

Wyposażenie dodatkowe

		Wkładka zamka z kluczem
2	4018 51	Montaż w drzwiach białych lub przezroczystych Dostarczana z zamkiem o nr 850
		Wyposażenie do łączenia pionowego i poziomego rozdzielnic
2	4018 45	Do łączenia 2 rozdzielnic w pionie i w poziomie
		Uchwyty mocujące
1	4018 56	Zestaw 4 uchwytów do zamontowania do ściany, bez konieczności nawiercania tylnej ścianki
		Kieszeń na dokumentację
2	4018 44	Samoprzylepna kieszeń na dokumenty, mocowana do osłony pełnej
		Komplet zaślepek
20	0016 60	Osłonka o szerokości 5 modułów z możliwością obcięcia do 0,5 modułu, kolor RAL 9010
		Osłona pełna
2	4018 55	Do rozdzielnic XL³ 125 2-, 3- lub 4-rzędowych Umożliwia zamontowanie urządzeń niemodułowych (np. przycisków sterowniczych i sygnalizacyjnych)
		Płyta montażowa perforowana
		Można jej używać zamiast wspornika TH 35, aby zamontować aparaty niemodułowe.
1	4018 53	Do rozdzielnic XL³ 125 18-modułowych – wys. 150 mm
		Akcesoria do mocowania osprzętu z Programu Mosaic
5	4018 50	Umożliwiają zamocowanie 2 mechanizmów modułowych na boku rozdzielnicy

Nowe produkty oznaczone są czerwonym numerem referencyjnym