złączki śrubowe Viking™ 3



0371 60 + 0371 00 + 0371 20 + 0371 30



0371 69



0371 68



0371 70
na wsporniku ⎍



0371 74



0371 76



0371 79



0371 60 + 0371 61 + 0371 62 + 0371 63 + 0371 64 + 0371 65 + 0371 66

Dane techniczne (str. 278)

Złączki elektroinstalacyjne służą do wykonywania połączeń elektrycznych i mechanicznych dwóch przewodów miedzianych (drutów lub linek).
Dwa miejsca mostkowania dla mostków łączeniowych do wykonywania połączeń ekwipotencjalnych, dla złączek o szerokości do 8 mm.
Do mocowania na wsporniku symetrycznym TH 35 ⎍ o głębokości 7,5 i 15 mm (wg EN 60715).

Złączki standardowe

W kolorze szarym do obwodów standardowych, w kolorze niebieskim do obwodów neutralnych, w kolorze pomarańczowym do wydzielania obwodów, w kolorze czerwonym do obwodów specjalnych (obwody awaryjne, przeciwpożarowe itp.).

Jednotorowe, 1 wejście – 1 wyjście

Pak.	Nr ref.	Kolor	Przekrój znamionowy (mm²)	Przekrój przyłączanych przewodów Drut (mm²)	Linka (mm²)	Szer. (mm)
60	0371 60	Szary	2,5	0,25-4	0,25-2,5	5
60	0371 00	Niebieski				
60	0371 20	Pomarańczowy				
60	0371 30	Czerwony				
50	0371 61	Szary	4	0,25-6	0,25-4	6
50	0371 01	Niebieski				
50	0371 21	Pomarańczowy				
50	0371 31	Czerwony				
40	0371 62	Szary	6	0,5-10	0,25-6	8
40	0371 02	Niebieski				
30	0371 63	Szary	10	1,5-16	2,5-10	10
30	0371 03	Niebieski				
20	0371 64	Szary	16	1,5-25	4-16	12
20	0371 04	Niebieski				
20	0371 65	Szary	35	2,5-50	4-35	15
20	0371 05	Niebieski				
10	0371 66(1)	Szary	70	25-95	16-70	22

Jednotorowe, 2 wejścia – 2 wyjścia

25	0371 69	Szary	4	0,25-6	0,25-4	6
25	0371 09	Niebieski				

Dwutorowe – dwupiętrowe

60	0371 67	Szary	2,5	0,25-4	0,25-2,5	5
60	0371 07	Niebieski				
60	0371 68	Szary	4	0,25-6	0,25-4	6
60	0371 08	Niebieski				

Trzytorowe – trzypiętrowe

50	0371 51(2)	Szary	2,5	0,25-4	0,25-2,5	5

(1) Wbudowana osłona końcowa.
(2) Przekrój przyłączanych przewodów: maksymalnie 2,5 mm² z mostkiem łączeniowym.

Złączki do obwodów ochronnych

Jednotorowe, 1 wejście – 1 wyjście, podstawa metalowa

Montaż na szynie bez konieczności używania wkrętaka, dla złączek o szerokości do 10 mm. Złączki PEN od 10 mm².

Pak.	Nr ref.	Kolor	Przekrój znamionowy (mm²)	Przekrój przyłączanych przewodów Drut (mm²)	Linka (mm²)	Szer. (mm)
60	0371 70	Żółto-zielony	2,5	0,25-4	0,25-2,5	5
50	0371 71	Żółto-zielony	4	0,25-6	0,25-4	6
40	0371 72	Żółto-zielony	6	0,5-10	0,25-6	8
30	0371 73	Żółto-zielony	10	1,5-16	2,5-10	10
10	0371 74	Żółto-zielony	16	1,5-25	4-16	12
10	0371 75	Żółto-zielony	35	2,5-50	4-35	15

Jednotorowe, nieizolowane, podstawa metalowa

10	0371 76	-	35	2,5-50	4-35	15

Jednotorowe, 2 wejścia – 2 wyjścia, podstawa metalowa

Montaż na szynie bez konieczności używania wkrętaka.

50	0371 79	Żółto-zielony	4	0,25-6	0,25-4	6

Jednotorowe, 1 wejście – 1 wyjście, podstawa izolacyjna

Do przewodu ochronnego, pozwalają na uzyskanie II klasy ochronności zgodnie z normami.

50	0371 77	Zielony	4	0,25-6	0,25-4	6
40	0371 78	Zielony	6	0,5-10	0,25-6	8

Złączki PNE – faza/neutralny/ochronny

Trzytorowe – trzypiętrowe, podstawa metalowa

Tor dolny oznaczony kolorem zielono-żółtym.
Montaż zatrzaskowy na wsporniku TH 35.

Pak.	Nr ref.	Kolor	Przekrój znamionowy (mm²)	Przekrój przyłączanych przewodów Drut (mm²)	Linka (mm²)	Szer. (mm)
50	0371 52(2)	Szary	2,5	0,25-4	0,25-2,5	5



System oznaczników CAB 3

patrz str. 284