2351MFX6

Żarówki do montażu w płytkach drukowanych



Obszar zastosowań

- Podświetlenie tablicy rozdzielczej i przełączników

Korzyści ze stosowania produktu

- Jakość OEM
- Bogaty asortyment
- Niezawodna jakość

Cechy produktu

- Oryginalne części zamienne

OSRAM GmbH. Wszystkie prawa zastrzeżone.

Dane techniczne

Dane elektryczne

Moc wejściowa	1.32 W
Moc znamionowy	1.20 W
Napięcie znamionowy	12 V
Moc wejściowa, tolerancja	±10 %
Napięcie probiercze (pomiarowe)	13.5 V

Dane fotometryczne

Strumień świetlny	7.5 lm
Strumień świetlny, tolerancja	±20 %

Wymiary i waga



Długość	17.5 mm
Średnica	5.0 mm
Masa produktu	0.77 g

Kolory i materiały

Kolor trzonka	Czarny

Trwałość

Trwałość B3	600 h
Trwałość Tc	3000 h

Dodatkowe dane produktu

Trzonek (standardowe rozwiązanie)	BX8.4d

Możliwości

OSRAM GmbH. Wszystkie prawa zastrzeżone.

Grubość płytki PCB	1.25 mm

Certyfikaty i Normy

Kategoria ECE	-
Znaki stacji badawczych	-

Kraj - specyficzna kategoryzacja

Oznaczenie produktu	2351MFX6 1,2W 1

Informacje szczegółowe

Kod produktu	Kod METEL	SEG-No.	STK-Number	UK Org
4008321096852	OSRA2351MFX6	-	-	-

OSRAM GmbH. Wszystkie prawa zastrzeżone.

Dane logistyczne

Kod produktu	Opis produktu	Opakowanie (liczba produktów / opakowanie)	Wymiary (długość x szerokość x wysokość)	Objętość	Waga brutto
4008321096852	2351MFX6	Nieopakowane 1	16 mm x 11 mm x 14 mm	0.00 dm^3	1.00 g
4008321096869	2351MFX6	Składane pudełko 10	56 mm x 40 mm x 90 mm	0.20 dm^3	15.67 g
4008321096876	2351MFX6	Karton wysyłkowy 50	148 mm x 55 mm x 115 mm	0.94 dm^3	123.40 g

Wymieniony kod produktu oznacza najmniejszą ilość produktu, jaka może być zamówiona. Jednostka transportowa może zawierać jedną sztukę lub więcej. Składając zamówienie prosimy o zamawianie ilości odpowiadających jednej lub wielokrotności jednostki transportowej.

Oświadczenie

Zastrzega się możliwość zmian bez uprzedzenia. Błędy i ominięcia są możliwe. Należy zawsze upewnić się czy korzystasz z najnowszej wersji katalogu.

OSRAM GmbH. Wszystkie prawa zastrzeżone.