gniazda przemysłowe P 17 Tempra

IP44 – TBT 16/32 A – P 17 z tworzywa

Zgodnie z normami:
PN-EN 60309-1
PN-EN 60309-2

Materiał: plastik
Wytrzymałość na żar: 850°C
Temperatura pracy:
od -25°C do +40°C

			Gniazda wtyczkowe stałe		Gniazda wtyczkowe tablicowe		Wtyczki przenośne z przepustem membranowym		Gniazda wtyczkowe przenośne z przepustem membranowym		Wtyczka odbiornikowa	
			Pak.	Nr ref.	Pak.	Nr ref.	Pak.	Nr ref.	Pak.	Nr ref.	Pak.	Nr ref.
od 20 do 25 V 50/60 Hz	16 A	2P	5	0552 06	5	0552 45	5	0552 21	5	0552 31	5	0552 41
		3P	5	0552 07	–	–	5	0552 22	5	0552 32	–	–
	32 A	2P	5	0552 56	5	0552 95	5	0552 71	5	0552 81	5	0552 91

IP44 – BT 16/32 A – P 17 z tworzywa

Zgodnie z normami:
PN-EN 60309-1
PN-EN 60309-2

Materiał: plastik
Wytrzymałość na żar: 850°C
Temperatura pracy:
od -25°C do +40°C

			Gniazda wtyczkowe stałe		Gniazda wtyczkowe tablicowe		Wtyczki przenośne z przepustem membranowym		Gniazda wtyczkowe przenośne z przepustem membranowym		Wtyczka odbiornikowa	
			Pak.	Nr ref.	Pak.	Nr ref.	Pak.	Nr ref.	Pak.	Nr ref.	Pak.	Nr ref.
od 200 do 250 V 50/60 Hz	16 A	2P+Z	10	0555 53	10	0576 11	10	0574 34	10	0575 14	5	0575 84
		3P+Z	5	0553 54	5	0576 15	5	0574 25	5	0575 05	–	–
	32 A	2P+Z	5	0555 73	10	0576 12	10	0581 34	10	0582 14	5	0582 84
		3P+Z	5	0553 74	5	0576 16	5	0581 25	5	0582 05	–	–
od 380 do 415 V 50/60 Hz	16 A	3P+Z	10	0555 57	10	0576 17	10	0574 38	10	0575 18	5	0575 88
		3P+N+Z	10	0555 58	10	0576 23	10	0574 39	10	0575 19	5	0575 89
	32 A	3P+Z	10	0555 77	10	0576 18	10	0581 38	10	0582 18	5	0582 88
		3P+N+Z	10	0555 78	10	0576 24	10	0581 39	10	0582 19	5	0582 89

Możliwość przyłączenia:

– Gniazda
16 A: min. 1,5 mm² – maks. 4 mm² (drut lub linka)
32 A: min. 2,5 mm² – maks. 10 mm² (drut lub linka)
63 A: min. 6 mm² – maks. 25 mm² (drut lub linka)

– Wtyczki i gniazda przenośne
16 A: min. 1 mm² – maks. 2,5 mm² (linka)
32 A: min. 2,5 mm² – maks. 6 mm² (linka)
63 A: min. 6 mm² – maks. 16 mm² (linka)





0576 71

Gniazdo wtyczkowe tablicowe 230 V~, 16 A, 2P+Z, IP54 – klapka zamknięta, IP44 – po przyłączeniu wtyczki

(jednofazowe z bolcem ochronnym – dla wtyczek do użytku domowego)