DPX™ 630
bloki różnicowoprądowe



0260 63

Wymiary (str. 49)
Charakterystyki (str. 56)

Przyłączany bezpośrednio do dolnych zacisków wyłączników DPX 630 lub rozłączników DPX-I 630.
Napięcie pracy: 230 do 500 V~.
Kategoria pracy: A.
Prąd znamionowy różnicowy regulowany: 0,03 - 0,3 - 1 - 3 A.
Czas opóźnienia wyłączenia regulowany: 0 - 0,3 - 1 - 3 s.
Możliwość zaplombowania nastawień.
Wyposażony w:
- przycisk TEST obwodu kontrolnego,
- przycisk załączający i sygnalizacyjny wyzwalacza różnicowoprądowego,
- przełącznik trwale odłączający wyzwalacz różnicowoprądowy na czas sprawdzania stanu izolacji instalacji,
- zestyk do zdalnej sygnalizacji stanu wyzwalacza.

Pak.	Nr ref.	Bloki różnicowoprądowe
		Przyłączenie dolne
	4P	I_n
1	0260 61	400 A
1	0260 65	630 A
		Wykonanie z sygnalizacją wartości prądu różnicowego
		Przyłączenie dolne
1	0260 63	400 A
1	0260 67	630 A

Przekaźniki różnicowoprądowe i przekładniki prądowe (str. 45)



Styki pomocnicze i wyzwalacze – wspólne dla DPX 630, DPX 1250 i DPX 1600

str. 44

4P – czterobiegunowy

DPX™ 630
napędy obrotowe
wyposażenie montażowe



0262 41



0262 30



0262 44

Wymiary (str. 49)
Wymiary osłony przyłączy (str. 49)

Pak.	Nr ref.	Napędy obrotowe
		W dwóch wersjach: • sterowanie bezpośrednie, do obrotowego załączania lub wyłączania aparatów, • sterowanie pośrednie, do obrotowego załączania lub wyłączania aparatów z pewnej odległości, np. z drzwi rozdzielnicy.
		Bezpośrednie
1	0262 41	Bezpośrednie, kolorystyka czarno-szara
1	0262 24	Komplet elementów do zmiany kolorystyki sterowania DPX 630 z szarej na czerwono-żółtą nr ref. 0262 41
		Pośrednie, IP55
1	0262 81	Pośrednie, kolor czarny
1	0262 82	Pośrednie, kolor czerwono-żółty
		Akcesoria do blokowania
1	0262 92	Eurolocks
1	0262 93	Profalux
1	0262 94	Ronis
1	0262 25	Blokada sterowania obrotowego
		Przegrody międzybiegunowe
		Przeznaczone do zwiększenia izolacji pomiędzy biegunami.
1	0262 30	Komplet przegród międzybiegunowych (3 szt.)
		Osłony przyłączy
		Przeznaczone do ochrony przed dotykiem bezpośrednim i plombowania przyłączy.
	3P | 4P	
1	0262 44 | 0262 45	Komplet osłon (2 szt.)
		Blokada dźwigni załączającej
1	0262 40	Do blokowania dźwigni w pozycji „O”

3P – trójbiegunowy
4P – czterobiegunowy