HBO 200 W/DC 57 V

HBO | Lampy rtęciowe krótkołukowe bez reflektora 50...200 W



Obszar zastosowań

- Mikroskopia fluorescencyjna
- Leczenie promieniowaniem UV
- Szeroki wachlarz zastosowań światłowodowych

Korzyści ze stosowania produktu

- Wysoka luminancja energetyczna
- Wysoka luminancja energetyczna w zakresie UV i światła

Cechy produktu

- Spektrum wieloliniowe







OSRAM GmbH. Wszystkie prawa zastrzeżone.

Dane techniczne

Dane elektryczne

Moc znamionowy	200.00 W
Moc lampy	200 W
Napięcie znamionowy	57 V
Napięcie pracy lampy	46...66 V [1)]
Prąd lampy	3.0...4.3 A
Rodzaj prądu	DC


[1)] Początkowe wielkości elektryczne


Dane fotometryczne

Znamionowy strumień świetlny	10000 lm
Strumień świetlny	10000 lm [1)]
Światłość	1100 cd [1)]

[1)] Typowe początkowe dane fotometryczne

Wymiary i waga





Średnica	17.0 mm
Długość montażowa	102.0 mm
Długość bez trzonka pinowego/połączenie	102.00 mm
Odległość a / LCL	102.0 mm [1)]

[1)] Odległość od końca trzonka do czubka anody (na zimno)

Trwałość

Trwałość	1000 h

Dodatkowe dane produktu

Trzonek (standardowe rozwiązanie)	SFc10-4/15

OSRAM GmbH. Wszystkie prawa zastrzeżone.

Anoda (standardowe oznaczenie)	SFc10-4
Katoda (standardowe oznaczenie)	SFc10-4

Możliwości

Dozwolona pozycja pracy	s 90 [1)]

[1)] Anoda na dole

Informacje szczegółowe

Kod produktu	Kod METEL	SEG-No.	STK-Number	UK Org
4050300506791	OSRHBO200DC	-	-	-

OSRAM GmbH. Wszystkie prawa zastrzeżone.

Karta katalogowa produktu

Instrukcja bezpieczeństwa

Ze względu na wysoką luminancję, promieniowanie UV oraz wysokie ciśnienie wewnętrzne (przy wysokich temperaturach) panujące w lampach HBO, mogą one być eksploatowane wyłącznie w zamkniętych obudowach, specjalnie zaprojektowanych do tego celu. W przypadku zbicia lampy, uwalnia się rtęć. Koniecznie jest przedsięwzięcie specjalnych środków ostrożności. Więcej informacji jest dostępnych na życzenie lub znajduje się w broszurze dołączonej do lampy lub w instrukcji obsługi.

Dane logistyczne

Kod produktu	Opis produktu	Opakowanie (liczba produktów / opakowanie)	Wymiary (długość x szerokość x wysokość)	Objętość	Waga brutto
4050300506791	HBO 200 W/DC 57 V	Składane pudełko 1	165 mm x 48 mm x 95 mm	0.75 dm^3	113.00 g
4050300506807	HBO 200 W/DC 57 V	Karton wysyłkowy 10	235 mm x 210 mm x 225 mm	11.10 dm^3	1358.00 g

Wymieniony kod produktu oznacza najmniejszą ilość produktu, jaka może być zamówiona. Jednostka transportowa może zawierać jedną sztukę lub więcej. Składając zamówienie prosimy o zamawianie ilości odpowiadających jednej lub wielokrotności jednostki transportowej.

Odnośniki/łącza

Dokładniejsze informacje techniczne na temat lamp HBO oraz informacje dla producentów osprzętu sterującego są dostępne bezpośrednio w firmie OSRAM.

Oświadczenie

Zastrzega się możliwość zmian bez uprzedzenia. Błędy i ominięcia są możliwe. Należy zawsze upewnić się czy korzystasz z najnowszej wersji katalogu.

OSRAM GmbH. Wszystkie prawa zastrzeżone.