NOWOŚĆ

wyposażenie pomocnicze, zdalnego sterowania i akcesoria DX³


4062 58


4062 60


4062 62


4062 66


4062 78


4062 82

Dane techniczne (str. 373)


Wyposażenie pomocnicze

Montowane z lewej strony wyłącznika.
Możliwość podłączenia do jednego wyłącznika 3 urządzeń pomocniczych w tym jedno sterujące.
Posiadają miejsce na prowadzenie szyn łączeniowych.

Pak.	Nr ref.	Styki pomocnicze	Szerokość w modułach 17,5 mm
1	4062 58	Styk sygnalizacyjny (zestyk przełączny), 6 A – 240 V∿ (AC12) Wskazuje pozycję styków wyłącznika nadprądowego.	0,5
1	4062 60	Styk alarmowy (zestyk przełączny), 6 A – 240 V∿ (AC12) Wskazuje zadziałanie wyłącznika	0,5
1	4062 62	Styk sygnalizacyjny (zestyk przełączny), 6 A – 240 V∿ (AC12) Może być użyty jako styk alarmowy	0,5
1	4062 66	Styk sygnalizacyjny + styk alarmowy (zestyk przełączny), 6 A – 240 V∿ (AC12) Mogą być użyte jako 2 styki sygnalizacyjne	1
		Wyzwalacze napięciowe (wzrostowe) Wykorzystywane do zdalnego wyzwalania wyłączników nadprądowych, przez podanie napięcia	
1	4062 76	12 do 24 V∿/=	1
1	4062 78	110 do 415 V∿	1
		Wyzwalacze podnapięciowe Z nastawianą zwłoką czasową 0 do 300 ms	
1	4062 80	24 do 48 V∿/=	1
1	4062 82	230 V∿	1


Akcesoria


Pak.	Nr ref.	
		Blokada dźwigni
2	4063 03	Blokada dźwigni załączającej z otworem na kłódkę ø 5 lub ø 6 mm, dla wyłączników nadprądowych DX³
		Osłony wkrętów – zestaw 4 sztuk (dostosowane do plombowania)
2	4063 04	Dla wyłączników DX³ o szerokości 1 modułu na biegun
2	4063 12	Dla wyłączników DX³ o szerokości 1,5 modułu na biegun



Akcesoria

Pak.	Nr ref.	
		Wstawki separujące Dla wyłączników nadprądowych DX³ o szerokości 1 modułu na biegun
1	4063 05	Wstawka separująca bieguny (zestaw 6 wstawek)
		Spacje
10	4063 07	0,5 modułu
		Zaciski do przewodów aluminiowych
1	4063 10	50 mm²
1	4063 11	95 mm² dla wyłączników nadprądowych o szerokości 1,5 modułu na biegun
		Osłony zacisków (dostosowane do plombowania)
1	4062 06	Dla wyłączników o szerokości 1,5 modułu na biegun (zestaw 2 osłon)





Napędy silnikowe

Montowane z lewej strony wyłączników nadprądowych o szerokości 1 modułu na biegun.
Umożliwiają zdalne otwarcie lub zamknięcie styków wyłącznika, do którego są podłączone.
Wyposażone w jeden styk pomocniczy i jeden styk sygnalizacyjny

Pak.	Nr ref.	Standardowe	Napięcie sterujące	Szerokość w modułach 17,5 mm
1	4062 91		230 V∿	1
		Ze zintegrowanym automatycznym powtórnym załączeniem Automatycznie załącza wyłącznik po jego wyzwoleniu, zapewniając ciągłość pracy		
1	4062 93		24–48 V∿	2
1	4062 95		230 V∿	2

Nowe produkty oznaczone są czerwonym numerem referencyjnym