XL³ 800
rozdzielnice z cokołem IP55, drzwi, przedziały kablowe i akcesoria


0204 54


0204 59


0204 74

Wymiary zewnętrzne (str. 191)

IP55 z drzwiami IK08
Obudowy metalowe.
Możliwość montowania aparatów o I_n do 630 A.
Odporność na żar 750°C/5 s.
Przeznaczone do instalowania w budynkach użyteczności publicznej.
Pojemność 24 i 36 modułów w rzędzie.
Kolor RAL 7035.
Możliwość poziomego łączenia w zestawy.

Rozdzielnice z cokołem o wys. 100 mm

Dostarczane bez płyt bocznych.

Szerokość 700 mm

Pojemność: 24 moduły w rzędzie.

Pak.	Nr ref.	Wysokość (mm)	Wysokość użyteczna (mm)	Szerokość całkowita (mm)	Szerokość użyteczna (mm)	Głębokość (mm)
1	0204 53	1550	1400	700	600	225
1	0204 54	1950	1800	700	600	225

Szerokość 950 mm

Możliwość tworzenia kanału kablowego wewnętrznego.
Pojemność 36 lub 24 moduły w rzędzie
(przy zastosowaniu kanału kablowego wewnętrznego).

Pak.	Nr ref.	Wysokość (mm)	Wysokość użyteczna (mm)	Szerokość całkowita (mm)	Szerokość użyteczna (mm)	Głębokość (mm)
1	0204 58	1550	1400	950	850	225
1	0204 59	1950	1800	950	850	225

Płyty boczne

Zestaw 2 płyt.

Pak.	Nr ref.	
1	0204 68	Do rozdzielnic o wysokości: 1550 mm
1	0204 69	Do rozdzielnic o wysokości: 1950 mm

Przedziały kablowe wewnętrzne

Zestawy do rozdzielnic o szerokości 950 mm

Zestaw zawiera przegrodę, profile i akcesoria do montażu.
Umożliwia wykonanie przedziału kablowego o szerokości użytecznej: 250 mm z prawej lub z lewej strony, wewnątrz rozdzielnicy o szerokości 950 mm.

Pak.	Nr ref.	
1	0204 28	Do rozdzielnic o wysokości: 1550 mm, nr ref. 0204 58
1	0204 29	Do rozdzielnic o wysokości: 1950 mm, nr ref. 0204 59

Zestawy montażowe

Pak.	Nr ref.	
1	0206 78	Dla DPX 250 i 630, montaż w pionie
1	0206 79	Dla DPX 250 i 630 z blokiem różnicowoprądowym, montaż w pionie

Osłony wyposażone w zawiasy i wkładki zamka

Z osłabieniami wykonanymi fabrycznie pod DPX 630 z blokiem róż.-prąd. lub bez bloku róż.-prąd.

Pak.	Nr ref.	
Pełne		
1	0204 48	Wysokość: 1400 mm
1	0204 49	Wysokość: 1800 mm

Drzwi płaskie

Dostarczane z uchwytem do zamykania.
Wkładki zamka należy zamawiać oddzielnie (str. 186).

Szerokość 700 mm

Drzwi metalowe.

Pak.	Nr ref.	
1	0212 73	Do rozdzielnicy o wys.: 1550 mm
1	0212 74	Do rozdzielnicy o wys.: 1950 mm

Drzwi transparentne.

Pak.	Nr ref.	
1	0212 83	Do rozdzielnicy o wys.: 1550 mm
1	0212 84	Do rozdzielnicy o wys.: 1950 mm

Szerokość 950 mm

Drzwi metalowe.

Pak.	Nr ref.	
1	0212 78	Do rozdzielnicy o wys.: 1550 mm
1	0212 79	Do rozdzielnicy o wys.: 1950 mm

Drzwi transparentne.

Pak.	Nr ref.	
1	0212 88	Do rozdzielnicy o wys.: 1550 mm
1	0212 89	Do rozdzielnicy o wys.: 1250 mm

Przedziały kablowe zewnętrzne do szaf IP55

Przedziały kablowe boczne

Możliwość montażu z prawej lub z lewej strony rozdzielnic.
Dostarczane bez płyt bocznych, z cokołem.
o wys. 100 mm.

Pak.	Nr ref.	Wysokość (mm)	Wysokość użyteczna (mm)	Szerokość całkowita (mm)	Szerokość użyteczna (mm)	Głębokość (mm)
1	0204 73	1550	1400	500	400	225
1	0204 74	1950	1800	500	400	225

Zestawy montażowe

Pak.	Nr ref.	
1	0206 27	Do DPX-IS 630, montaż w pionie
1	0206 28	Dla DPX 630, montaż w pionie
1	0206 29	Dla DPX 630 z blokiem różnicowoprądowym, montaż w pionie

Osłony wyposażone w zawiasy i wkładki zamka

Z osłabieniami wykonanymi fabrycznie pod DPX 630 z blokiem róż.-prąd. lub bez bloku róż.-prąd.

Pak.	Nr ref.	
1	0204 43	Wysokość: 1400 mm
1	0204 44	Wysokość: 1800 mm

Z osłabieniami pod DPX-IS 630

Pak.	Nr ref.	
1	0204 41	Wysokość: 1400 mm
1	0204 42	Wysokość: 1800 mm

Drzwi

Pak.	Nr ref.	
1	0204 83	Wysokość: 1400 mm
1	0204 84	Wysokość: 1800 mm

Akcesoria

Pak.	Nr ref.	
1	0205 85	Zestaw uszczelek do stosowania w przypadku łączenia rozdzielnic w zestawy
1	0204 86	Zestaw do łączenia rozdzielnic w zestawy
8	0204 82	Uchwyt transportowy (zestaw 2 szt.)

Nowe produkty oznaczone są czerwonym numerem referencyjnym