64225 10 W 6 V

Niskonapięciowe żarówki halogenowe bez reflektora



Cechy produktu

- Jako gaz wypełniający zastosowano ksenon zamiast kryptonu (wersje XENOPHOT HLX)
- Strumień świetlny nawet wyższy nawet do 10 % przy tym samym zużyciu energii (wersje XENOPHOT HLX)
- Ściemnialne (HLX)





OSRAM GmbH. Wszystkie prawa zastrzeżone.

Dane techniczne


Dane elektryczne

Moc znamionowy	10.00 W
Napięcie znamionowy	6 V

Dane fotometryczne

Znamionowy strumień świetlny	200 lm
Strumień świetlny	200 lm

Wymiary i waga





Średnica	9.5 mm
Długość	31.0 mm
Odległość a / LCL	19.5 mm
Długość żarnika	1.70 mm
Obszar oświetlany (Uwaga)	1.7*0.65 mm^2
Średnica żarnika	0.7 mm

Trwałość

Trwałość	100 h

Dodatkowe dane produktu

Trzonek (standardowe rozwiązanie)	G4

Możliwości

Dozwolona pozycja pracy	s 90

Certyfikaty i Normy

EEI – Etykieta energetyczna	B

OSRAM GmbH. Wszystkie prawa zastrzeżone.


Kraj - specyficzna kategoryzacja


Kod ANSI	ESA/FHS
LIF	M/29
Oznaczenie produktu	64225 M/29 10W

Informacje szczegółowe

Kod produktu	Kod METEL	SEG-No.	STK-Number	UK Org
4050300006758	OSRH64225	-	-	-

OSRAM GmbH. Wszystkie prawa zastrzeżone.





Dane logistyczne

Kod produktu	Opis produktu	Opakowanie (liczba produktów / opakowanie)	Wymiary (długość x szerokość x wysokość)	Objętość	Waga brutto
4050300006758	64225 10 W 6 V	Składane pudełko 1	70 mm x 24 mm x 27 mm	0.05 dm³	3.50 g
4050300890951	64225 10 W 6 V	Karton wysyłkowy 40	144 mm x 107 mm x 121 mm	1.86 dm³	193.00 g

Wymieniony kod produktu oznacza najmniejszą ilość produktu, jaka może być zamówiona. Jednostka transportowa może zawierać jedną sztukę lub więcej. Składając zamówienie prosimy o zamawianie ilości odpowiadających jednej lub wielokrotności jednostki transportowej.

Oświadczenie

Zastrzega się możliwość zmian bez uprzedzenia. Błędy i ominięcia są możliwe. Należy zawsze upewnić się czy korzystasz z najnowszej wersji katalogu.

OSRAM GmbH. Wszystkie prawa zastrzeżone.